ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA Z DRZWIAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ

TYP RPTN



Dostępne kolory: RAL 9003

ZAMEK

MONTAŻ PODTYNKOWY

II KLASA OCHRONNOŚCI

IP30

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nn w wersji podtynkowej przeznaczone do zabudowy aparatów od 12 do 36 modułów. Przystosowane do montażu w ścianach murowanych jak i w ścianach gipsowo-kartonowych. Dodatkowo posiadają łączniki pozwalające na łączenie ze sobą kilku rozdzielnic dla utworzenia jednego modułu.

Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, łączniki, kotwy.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe:	Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji:	Ui = 500V
Znamionowe napięcie udarowe:	Uimp = 4000V
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP30

Sposób montażu: zabudowa w ścianie

Wykonanie:

Część aparatowa wykonana jest z uniepalnionego tworzywa sztucznego. Rozdzielnice posiadają odkręcane regulowane metalowe ramki z drzwiczkami malowane na biało RAL 9003. Rozdzielnia zamykana na zatrzask z możliwością zastosowania metalowego zamka.

TYP	WERSJA		ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	z zatrzaskiem	z zamkiem		szer.	wys.	głęb.	
		Z					
RPT 12	✓		12	295	257	90	5-393-SS
		✓					5-397-SS
RPT 24	✓		24	295	382	90	5-394-SS
		✓					5-398-SS
RPT 36	✓		36	295	532	90	5-395-SS
		✓					5-399-SS