DRA-02 Metalowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

Samowiercące mocowanie lekkie elementów do płyty gipsowo-kartonowej







Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Rekomendowany do stosowania w płytach ogniochronnych.
- Kołnierz zapobiega przypadkowemu przeciągnięciu zamocowania przez płytę kartonowo-gipsową w trakcie montażu
- Możliwość stosowania w pojedynczej lub podwójnej płycie G-K.
- Krótki rozmiar idealnie nadaje się do ścian wykończonych na sucho.
- Nie wymaga wiertarki - po prostu przebić warstwę papieru i dokręcić
- Idealny do wykorzystania z wkrętarką manualną lub pneumatyczną
- Do zastosowanie tylko w zestawie z wkrętem.

Aplikacje

- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnyh, kanałów kablowych itp.
- Półki ścienne i akcesoria łazienkowe mocowane do ścian kartonowo-gipsowych
- Idealny do montażu gniazd, włączników i innych elementów instalacji elektrycznej
- Montaż lekkich regałów, uchwytów i haków
- Listwy drewniane lub metalowe
- Obrazy i zdjęcia

Materiał podłoża

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Płyty cementowo-gipsowe
- Płyta drewnopochodna

Instrukcja montażu



1. Używając wkrętarki wkręcić łącznik aż do uzyskania odpowiedniej głębokości
2. Utrzymując stały nacisk, dokręć mocowanie do zlicowania z materiałem podłoża
3. Umieścić element mocowany w pozycji, umieścić wkręt i dokręcić do oporu

Informacja o produkcie



Produkt	Kołek		Wkręt		Element mocowany	
	Średnica	Długość	Średnica	Długość	Max grubość	Średnica otworu
	d	l	D	L	t_{fix}	d_f
	[mm]					
R-DRA-02	13	31	-	-	-	-
R-DRA-02PLUS	13	31	4,5	34	12	5

Zalecenia montażowe

Rozmiar			DRA-02 (PLUS)
Średnica łącznika	d	[mm]	13
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	9.5
Całkowita głębokość osadzenia łącznika	h_{nom}	[mm]	9.5
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	35
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	35

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Podłoże		Płyta gipsowo-kartonowa min. 9.5mm	Płyta gipsowo-kartonowa min. 12.5mm
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F_{Rk}			
DRA-02 (PLUS)	[kN]	0.15	0.19
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F_{Rd}			
DRA-02 (PLUS)	[kN]	0.06	0.08
OBCIĄŻENIE ZALECANE F_{rec}			
DRA-02 (PLUS)	[kN]	0.04	0.06

Dane logistyczne

Produkt	Kołek	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-DRA-02	13	-	100	3200	76800	0.42	13.5	354.1	5906675135823
R-DRA-02PLUS	13	34	100	1600	38400	0.67	10.7	287.3	5906675235271