gniazdo; z automatycznym rozłączeniem przewodu L; 3-bieg.

Numer wyrobu: 730-103



gniazdo; z automatycznym rozłączeniem przewodu L; 3-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*730-103*
GTIN / EAN	*4050821429715*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:gniazda z zaciskiem nacinającym izolację do odejścia nieodizolowanymi przewodami jednożyłowymi3-biegunowe gniazda z automatycznym rozłączeniem przewodu L, np. do układów otwierania drzwi windygniazda, opcjonalnie w wersji z uchwytami montażowymi do zamocowania połączenia wtykowego

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*3*
kolor	*pomarańczowy*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
napięcie znamionowe (III / 2) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]	*6 [kV]*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*10 [A]*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*2*
liczba poziomów	*2*
technika podłączania przewodu	*FIT CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 2,5 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
przekrój do (1) [mm²]	*1.5 [mm²]*
przekrój od (1) [AWG]	*18 [AWG]*
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
zakres temperatur granicznych	*-60 … 85 °C*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*mosiądz*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.169 [MJ]*
ciężar [g]	*7.064 [g]*
szerokość	*26,5 mm / 1.043 in*
wys.	*27 mm / 1.063 in*
gł.	*23 mm / 0.906 in*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.