WS Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WS50	710105	60	1,50	0,65	0,04	100 / 6
WS100	710110	110	1,50	0,60	0,07	50 / 5.5
WS150	710115	160	2	0,75	0,13	50 / 8
WS200	710120	210	2	0,60	0,17	50 / 10.5
WS300	710130	310	2	0,45	0,28	50 / 15.5
WS400	710140	410	2	0,35	0,35	30 / 12.3
WS500	710150	510	2	0,30	0,45	30 / 15.3

Przykłady

