WWCH Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów o bardzo dużym obciążeniu do dwuteownika.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WWCH200	711420	215	1,099	105	2,80	0,73	30 / 6.45
WWCH300	711430	315	2,374	105	2,80	0,97	20 / 6.3
WWCH400	711440	415	4,062	120	2,80	1,41	20 / 8.3
WWCH500	711450	515	6,281	120	2,80	1,69	10 / 5.15
WWCH600	711460	615	8,939	120	2,80	2,17	10 / 6.15
WWCH700	711470	715	12,114	120	2,80	2,47	4 / 2.86
WWCH800	711480	815	15,637	185	2,80	3,76	4 / 3.26
WWCH900	711490	915	19,817	185	2,80	4,16	4 / 3.66
WWCH1000	711411	1 015	24,402	185	2,80	4,56	4 / 4.06



Obciążenie

Odległość L1: 21,5 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita $L_{całk.}$	Obciążenie dopuszczalne * $P_{dop.}$	Siła działająca na kotwienie ** $F_{dop.}$	Współczynnik bezpieczeństwa $n_{bezp.}$
WWCH200	215 mm	2,81 kN	Infinity kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.