

WZS Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WZS100	710210	110	0,133	1,30	0,16	50 / 5.5
WZS150	710215	160	0,258	1,20	0,21	50 / 8
WZS200	710220	210	0,366	1	0,29	30 / 6.3
WZS300	710230	310	0,679	0,85	0,63	30 / 9.3
WZS400	710240	410	1,136	0,80	0,78	30 / 12.3
WZS500	710250	510	1,656	0,75	0,87	20 / 10.2
WZS600	710260	610	2,212	0,70	1,02	20 / 12.2

Obciążenie

Odległość L1: 11 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WZS100	110 mm	1,3 kN	Infinity kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

