przetestowana pod kątem podtrzymania funkcji podczas pożaru, materiał: poliwęglan



EDKF 20

- Dławnica wciskana
- do przetłoczeń M 20


IP 65/66

- zakres uszczelnienia Ø 6–13 mm
- otwór pod dławnicę Ø 20,5 mm
- Grubość ścianki 1,5–3,5 mm
- do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych
- temperatura otoczenia - 25° do + 35° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750°C
- Stopień ochrony: IP 65 / IP 66
- Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

Materiał:	TPE (elastomer termoplastyczny)
Masa	0,003 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60695-2-11 750°C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: September 6. 2016