przetestowana pod kątem podtrzymania funkcji podczas pożaru, materiał: poliwęglan



AKMF 32

- Dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 32


IP 66

- Zakres uszczelnienia Ø 15-21 mm
- gwint ISO M 32 x 1,5
- otwór pod montaż tego elementu: Ø 32,3 mm
- grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych
- temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Stopień ochrony: IP 66
- Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

Moment obrotowy przy dokręcaniu	10,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	36 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	39,7 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	41 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	46,0 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa	0 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60695-2-11 960°C
według normy	DIN EN 50262

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: September 6. 2016

przetestowana pod kątem podtrzymania funkcji podczas pożaru, materiał: poliwęglan



AKMF 32

- Dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 32

IP 66

	754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: September 6. 2016