
TKJ Trójnik korytka H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje



Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TKJ 50H50	156605	50	0,26	20
TKJ100H50	156610	100	0,42	20
TKJ150H50	156615	150	0,60	10
TKJ200H50	156620	200	0,82	10
TKJ300H50	156630	300	1,45	10
TKJ400H50	156640	400	2,33	10
TKJ500H50	156650	500	2,99	10
TKJ600H50	156660	600	3,92	10


BAKS