

TKPJ Trójnik korytka H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TKPJ 50H50	153514	50	0,64	20
TKPJ100H50	153614	100	0,91	20
TKPJ150H50	153714	150	1,22	10
TKPJ200H50	153814	200	1,57	10
TKPJ300H50	153914	300	2,38	10
TKPJ400H50	154014	400	3,35	10
TKPJ500H50	154114	500	4,48	10
TKPJ600H50	154214	600	5,76	10


BAKS