S 300 TX³

wyłączniki nadprądowe S 303 TX³, S 304 TX³ 6000/10 kA, charakterystyka B, C i D


4035 51


4035 45


4035 63


4035 68

Wymiary **str. 110**
Dane techniczne **str. 110**
Charakterystyki **str. 111**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
6000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 144-145).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

Trójbiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
1	4033 94		1	3	S 303 B1 TX
1	4033 95		2	3	S 303 B2 TX
1	4033 96		3	3	S 303 B3 TX
1	4033 97		4	3	S 303 B4 TX
1	4033 98		6	3	S 303 B6 TX
1	4034 00		10	3	S 303 B10 TX
1	4034 01		13	3	S 303 B13 TX
1	4034 02		16	3	S 303 B16 TX
1	4034 03		20	3	S 303 B20 TX
1	4034 04		25	3	S 303 B25 TX
1	4034 05		32	3	S 303 B32 TX
1	4034 06		40	3	S 303 B40 TX
1	4034 07		50	3	S 303 B50 TX
1	4034 08		63	3	S 303 B63 TX
		Charakterystyka C			
1	4035 36		0,5	3	S 303 C0,5 TX
1	4035 37		1	3	S 303 C1 TX
1	4035 38		2	3	S 303 C2 TX
1	4035 39		3	3	S 303 C3 TX
1	4035 40		4	3	S 303 C4 TX
1	4035 41		6	3	S 303 C6 TX
1	4035 43		10	3	S 303 C10 TX
1	4035 44		13	3	S 303 C13 TX
1	4035 45		16	3	S 303 C16 TX
1	4035 46		20	3	S 303 C20 TX
1	4035 47		25	3	S 303 C25 TX
1	4035 48		32	3	S 303 C32 TX
1	4035 49		40	3	S 303 C40 TX
1	4035 50		50	3	S 303 C50 TX
1	4035 51		63	3	S 303 C63 TX
		Charakterystyka D			
1	4037 46		0,5	3	S 303 D0,5 TX
1	4037 47		1	3	S 303 D1 TX
1	4037 48		2	3	S 303 D2 TX
1	4037 49		3	3	S 303 D3 TX
1	4037 50		4	3	S 303 D4 TX
1	4037 51		6	3	S 303 D6 TX
1	4037 53		10	3	S 303 D10 TX
1	4037 54		13	3	S 303 D13 TX
1	4037 55		16	3	S 303 D16 TX
1	4037 56		20	3	S 303 D20 TX
1	4037 57		25	3	S 303 D25 TX
1	4037 58		32	3	S 303 D32 TX
1	4037 59		40	3	S 303 D40 TX
1	4037 60		50	3	S 303 D50 TX
1	4037 61		63	3	S 303 D63 TX

Czterobiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
1	4034 09		1	4	S 304 B1 TX
1	4034 10		2	4	S 304 B2 TX
1	4034 11		3	4	S 304 B3 TX
1	4034 12		4	4	S 304 B4 TX
1	4034 13		6	4	S 304 B6 TX
1	4034 15		10	4	S 304 B10 TX
1	4034 16		13	4	S 304 B13 TX
1	4034 17		16	4	S 304 B16 TX
1	4034 18		20	4	S 304 B20 TX
1	4034 19		25	4	S 304 B25 TX
1	4034 20		32	4	S 304 B32 TX
1	4034 21		40	4	S 304 B40 TX
1	4034 22		50	4	S 304 B50 TX
1	4034 23		63	4	S 304 B63 TX
		Charakterystyka C			
1	4035 53		0,5	4	S 304 C0,5 TX
1	4035 54		1	4	S 304 C1 TX
1	4035 55		2	4	S 304 C2 TX
1	4035 56		3	4	S 304 C3 TX
1	4035 57		4	4	S 304 C4 TX
1	4035 58		6	4	S 304 C6 TX
1	4035 60		10	4	S 304 C10 TX
1	4035 61		13	4	S 304 C13 TX
1	4035 62		16	4	S 304 C16 TX
1	4035 63		20	4	S 304 C20 TX
1	4035 64		25	4	S 304 C25 TX
1	4035 65		32	4	S 304 C32 TX
1	4035 66		40	4	S 304 C40 TX
1	4035 67		50	4	S 304 C50 TX
1	4035 68		63	4	S 304 C63 TX
		Charakterystyka D			
1	4037 63		0,5	4	S 304 D0,5 TX
1	4037 64		1	4	S 304 D1 TX
1	4037 65		2	4	S 304 D2 TX
1	4037 66		3	4	S 304 D3 TX
1	4037 67		4	4	S 304 D4 TX
1	4037 68		6	4	S 304 D6 TX
1	4037 70		10	4	S 304 D10 TX
1	4037 71		13	4	S 304 D13 TX
1	4037 72		16	4	S 304 D16 TX
1	4037 73		20	4	S 304 D20 TX
1	4037 74		25	4	S 304 D25 TX
1	4037 75		32	4	S 304 D32 TX
1	4037 76		40	4	S 304 D40 TX
1	4037 77		50	4	S 304 D50 TX
1	4037 78		63	4	S 304 D63 TX

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX³ **str. 113**
Wyposażenie pomocnicze **str. 144-145**
Szyny łączeniowe **str. 529**