CWD20H10 Ceownik wzmocniony

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje





Zastosowanie
Wykorzystywany jako szczebel do drabin i element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków. możliwość wykonania
Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM6×12 lub SGM6×12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CWD20H10/2	616220	20	10	2 000	0,70	20 / 40
CWD20H10/3	616230	20	10	3 000	1,05	20 / 60

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	1,20
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	0,42
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,00
Środek ciężkości	e_2 (mm)	7,90
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	0,052
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	0,128
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	0,066
Promień bezwładności	i_y (cm)	3,50
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	0,27
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	0,271
Promień bezwładności	i_z (cm)	8

