CP28H12 Ceownik

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje





Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników „WW", „WWS/WWSO".

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna do 3 m. **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków możliwość wykonania do 6 m.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CP28H12/ 2	611420	28	12	2 000	0,92	20 / 40
CP28H12/ 3	611430	28	12	3 000	1,38	20 / 60

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	1,50
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	0,571
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,00
Środek ciężkości	e_2 (mm)	8,20
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	0,079
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	0,209
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	0,209
Promień bezwładności	i_y (cm)	3,70
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	0,764
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	0,546
Promień bezwładności	i_z (cm)	1,20

