
PGL Przegroda H60 Klik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje





Zastosowanie
Podział wzdłużny koryt.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla PGJ...
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Przegroda z blachy kwasoodpornej
wykonana w starszej wersji.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PGL50/2N	150309	47	2 000	0,48	10 / 20
PGL50/3N	150409	47	3 000	0,48	10 / 30
PGL60/2N	160109	57	2 000	0,54	10 / 20
PGL60/3N	160209	57	3 000	0,54	10 / 30
PGL80/2N	180109	77	2 000	0,66	10 / 20
PGL80/3N	180209	77	3 000	0,66	10 / 30
PGL100/2N	110109	97	2 000	0,78	10 / 20
PGL100/3N	110209	97	3 000	0,78	10 / 30
PGL110/2N	120109	107	2 000	0,89	10 / 20
PGL110/3N	120209	107	3 000	0,89	10 / 30