4-przewodowa złączka przelotowa mini; do zastosowań Ex i

Numer wyrobu: 264-724



4-przewodowa złączka przelotowa mini; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*264-724*
GTIN / EAN	*4044918414876*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne

łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*niebieski*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny [A]	*24 [A]*

Dane techniczne	
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*4*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
przekrój do (1) [mm²]	*2.5 [mm²]*
przekrój od (1) [AWG]	*28 [AWG]*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.102 [MJ]*
ciężar [g]	*6.032 [g]*
szerokość	*10 mm / 0.394 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*24,5 mm / 0.965 in*
gł.	*32 mm / 1.26 in*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.