wkładki bezpiecznikowe cylindryczne
miniaturowe



0102 63

Pak.	Nr ref.	Wkładki cylindryczne miniaturowe 5 x 20 Ceramiczne, szybkiego zadziałania. Zgdone z normą EN/IEC 60127-2. Wysoka zdolność zwarciowa.		
		Prąd znamionowy (A)	Napięcie (V)	Zdolność zwarciowa (A)
10	0102 02	0,2		1 500
10	0102 05	0,5		1 500
10	0102 06	0,63		1 500
10	0102 10	1		1 500
10	0102 12	1,25		1 500
10	0102 16	1,6	250	1 500
10	0102 20	2		1 500
10	0102 25	2,5		1 500
10	0102 30	3,15		1 500
10	0102 50	5		1 500
10	0102 63	6,3		1 500
10	0102 96	10		500

wkładki bezpiecznikowe cylindryczne
standardowe


0113 06


0113 10


0124 20


0126 25


0134 32

Pak.	Nr ref.	Wkładki cylindryczne standardowe				
		Prąd znamionowy (A)	Napięcie (V)	Zdolność zwarciowa (A)	Przekrój chronionego przewodu (mm^2)	Identyfikacja kolorem
		8,5 x 23 bez sygnalizacji				
10	0113 02	2				
10	0113 04	4				
10	0113 06	6	230	6000	1,5	
10	0113 10	10				
		10,3 x 25,8 bez sygnalizacji				
10	0116 06	4				
10	0116 10	6	230	6000	2,5	
10	0116 16	10				
		8,5 x 31,5 bez sygnalizacji				
10	0123 94	0,5				
10	0123 01	1				
10	0123 02	2				
10	0123 04	4				
10	0123 06	6	400	20000	2,5	
10	0123 08	8				
10	0123 10	10				
10	0123 12	12				
10	0123 16	16				
10	0123 20	20				
		8,5 x 31,5 z sygnalizacją				
10	0124 02	2				
10	0124 04	4				
10	0124 06	6	400	20000	2,5	
10	0124 10	10				
10	0124 16	16				
10	0124 20	20				
		10,3 x 31,5 bez sygnalizacji				
10	0126 20	20	400	20000	4	
10	0126 25	25				
		10,3 x 31,5 z sygnalizacją				
10	0127 25	38	400	20000	4	
		10,3 x 38 bez sygnalizacji				
10	0133 32	38	400	20000	6	
		10,3 x 38 z sygnalizacją				
10	0134 32	32	400	20000	6	
		Wkładka zwierająca N				
10	0133 00	10 x 38				

Podstawy bezpiecznikowe dla wkładek miniaturowych i standardowych **str. 158**