

TKBJ Trójnik korytka H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TKBJ100H100	116510	100	0,61	10
TKBJ150H100	116515	150	0,74	10
TKBJ200H100	116520	200	1,06	10
TKBJ300H100	116530	300	1,76	4
TKBJ400H100	116540	400	2,63	4
TKBJ500H100	116550	500	3,36	2
TKBJ600H100	116560	600	4,50	2


BAKS