CWP40H22 Ceownik wzmocniony

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

Informacje





Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW", „WWS/WWSO", „WS", „WSZ", „WZS", „WWC", „WWCN", „WMC/WMCO", „WMCN", „WPL", „WWD", „WPT".

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna tylko do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10×20 lub SGM10×20

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CWP40H22/02	610202	40	22	200	0,21	50 / 10
CWP40H22/03	610203	40	22	300	0,31	50 / 15
CWP40H22/04	610204	40	22	400	0,41	30 / 12
CWP40H22/05	610205	40	22	500	0,52	30 / 15
CWP40H22/1	610210	40	22	1 000	1,03	8 / 8
CWP40H22/2	610220	40	22	2 000	2,06	8 / 16
CWP40H22/3	610230	40	22	3 000	3,09	8 / 24
CWP40H22/6	610260	40	22	6 000	6,18	8 / 48

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	1,50
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	1,19
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,01
Środek ciężkości	e_2 (mm)	12,20
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	0,774
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	0,789
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	0,634
Promień bezwładności	i_y (cm)	8,10
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	4,081
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	2,04
Promień bezwładności	i_z (cm)	16,70

