CWC30H30 Ceownik wzmocniony

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW", „WWS/WWSO".

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna do 3 m. **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m. możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8×14 lub SGM8×14

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CWC30H30/2	613720	30	30	2 000	2,64	8 / 16
CWC30H30/3	613730	30	30	3 000	3,96	8 / 24

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	2
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	1,29
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,01
Środek ciężkości	e_2 (mm)	17,00
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	1,678
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	1,291
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	0,987
Promień bezwładności	i_y (cm)	11,40
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	1,914
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	1,276
Promień bezwładności	i_z (cm)	12,20

