# wkładki bezpiecznikowe cylindryczne

**przemysłowe typu gG i aM**


0123 04


0133 08


0143 10


0153 96


0120 04


0130 08


0140 12


0151 50

## Cylindryczne typ gG

**Zgodne z normami EN/IEC 60269-1, EN/IEC 60269-2**

| Pak. | Nr ref. Bez sygnaliz. | Nr ref. Z sygnał. | Prąd znamion. [A] | Napięcie ~ [V] | Zdolność łączeniowa [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **8 x 32** | | |
| 10 | 0123 01 | | 1 | | |
| 10 | 0123 02 | 0124 02 | 2 | | |
| 10 | 0123 04 | 0124 04 | 4 | | |
| 10 | 0123 06 | 0124 06 | 6 | | |
| 10 | 0123 08 | | 8 | 400 | 20 000 |
| 10 | 0123 10 | | 10 | | |
| 10 | | 0124 10 | 10 | | |
| 10 | 0123 12 | | 12 | | |
| 10 | 0123 16 | 0124 16 | 16 | | |

**Zgodne z normami EN 60269-1 i -2, IEC 60269-1, -2 i -2-1 NF C 63-213 (07. 1995). Akceptacje Bureau Véritas HRC (Haut Pouvoir de Coupure)**

| Pak. | Nr ref. Bez sygnaliz. | Nr ref. Z sygnał. | Prąd znamion. [A] | Napięcie ~ [V] | Zdolność łączeniowa [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **10 x 38** | | |
| 10 | 0133 94 | | 0,5 | | |
| 10 | 0133 01 | | 1 | | |
| 10 | 0133 02 | 0134 02 | 2 | | |
| 10 | 0133 04 | 0134 04 | 4 | | |
| 10 | 0133 06 | 0134 06 | 6 | 500 | 100 000 |
| 10 | 0133 08 | 0134 08 | 8 | | |
| 10 | 0133 10 | 0134 10 | 10 | | |
| 10 | 0133 12 | | 12 | | |
| 10 | 0133 16 | 0134 16 | 16 | | |
| 10 | 0133 20 | 0134 20 | 20 | | |
| 10 | 0133 25 | 0134 25 | 25 | | |
| | Bez wybijaka | Z wybijakiem | | | |
| | | | **14 x 51** | | |
| 10 | 0143 02 | | 2 | | |
| 10 | 0143 04 | | 4 | | |
| 10 | 0143 06 | 0145 06 | 6 | | |
| 10 | 0143 10 | 0145 10 | 10 | | |
| 10 | 0143 16 | 0145 16 | 16 | 500 | 100 000 |
| 10 | 0143 20 | 0145 20 | 20 | | |
| 10 | 0143 25 | 0145 25 | 25 | | |
| 10 | 0143 32 | 0145 32 | 32 | | |
| 10 | 0143 40 | 0145 40 | 40 | | |
| 10 | 0143 50 [1] | 0145 50 | 50 | | |
| | | | **22 x 58** | | |
| 10 | 0153 10 | | 10 | | |
| 10 | 0153 16 | | 16 | | |
| 10 | 0153 20 | | 20 | | |
| 10 | 0153 25 | | 25 | 500 | 100 000 |
| 10 | 0153 32 | 0155 32 | 32 | | |
| 10 | 0153 40 | 0155 40 | 40 | | |
| 10 | 0153 50 | 0155 50 | 50 | | |
| 10 | 0153 63 | 0155 63 | 63 | | |
| 10 | 0153 80 | 0155 80 | 80 | | |
| 10 | 0153 96 | 0155 96 | 100 | | |
| 10 | 0153 97 [1] | 0155 97 [1] | 125 | 400 | |

## Cylindryczne typ aM

**Zgodne z normami EN/IEC 60269-1, EN/IEC 60269-2**

| Pak. | Nr ref. Bez sygnaliz. | Nr ref. Z sygnał. | Prąd znamion. [A] | Napięcie ~ [V] | Zdolność łączeniowa [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **8 x 32** | | |
| 10 | 0120 01 | | 1 | | |
| 10 | 0120 02 | | 2 | | |
| 10 | 0120 04 | | 4 | 400 | 20 000 |
| 10 | 0120 06 | | 6 | | |
| 10 | 0120 08 | | 8 | | |
| 10 | 0120 10 | | 10 | | |

**Zgodne z normami EN 60269-1 i -2, IEC 60269-1, -2 i -2-1 NF C 63-213 (07. 1995). Akceptacje Bureau Véritas HRC (Haut Pouvoir de Coupure)**

| Pak. | Nr ref. Bez sygnaliz. | Nr ref. Z sygnał. | Prąd znamion. [A] | Napięcie ~ [V] | Zdolność łączeniowa [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **10 x 38** | | |
| 10 | 0130 92 | | 0,25 | | |
| 10 | 0130 95 | | 0,50 | | |
| 10 | 0130 01 | | 1 | | |
| 10 | 0130 02 | | 2 | | |
| 10 | 0130 04 | | 4 | | |
| 10 | 0130 06 | | 6 | | |
| 10 | 0130 08 | | 8 | 500 | 100 000 |
| 10 | 0130 10 | | 10 | | |
| 10 | 0130 12 | | 12 | | |
| 10 | 0130 16 | | 16 | | |
| 10 | 0130 20 [2] | | 20 | 400 | |
| 10 | 0130 25 [2] | | 25 | 400 | |
| | | | **14 x 51** | | |
| 10 | 0140 04 | | 4 | | |
| 10 | 0140 06 | | 6 | | |
| 10 | 0140 08 | | 8 | | |
| 10 | 0140 10 | | 10 | | |
| 10 | 0140 12 | | 12 | 500 | 100 000 |
| 10 | 0140 16 | | 16 | | |
| 10 | 0140 20 | | 20 | | |
| 10 | 0140 25 | 0141 25 | 25 | | |
| 10 | 0140 32 | 0141 32 | 32 | | |
| 10 | 0140 40 | 0141 40 | 40 | | |
| 10 | 0140 50 [1] | 0141 50 [1] | 50 | 400 | |
| | | | **22 x 58** | | |
| 10 | 0150 25 | | 25 | | |
| 10 | 0150 32 | | 32 | 500 | 100 000 |
| 10 | 0150 40 | | 40 | | |
| 10 | 0150 50 | 0151 50 | 50 | | |
| 10 | 0150 63 | 0151 63 | 63 | | |
| 10 | 0150 80 | 0151 80 | 80 | | |
| 10 | 0150 96 | | 100 | | |
| 10 | 0150 97 [1] | | 125 | 400 | |

## Wkładki – zwory metalowe

| Pak. | Nr ref. | |
|---|---|---|
| 10 | 0133 00 | 10 x 38 |
| 10 | 0143 00 | 14 x 51 |
| 10 | 0153 00 | 22 x 58 |

[1] Zakresy nadprądowe normalizowane.
[2] Zakresy nadprądowe nienormalizowane.

Podstawy bezpiecznikowe dla wkładek cylindrycznych przemysłowych **str. 160**