CWC40H35 Ceownik wzmocniony

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje



Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW" , „WWS/WWSO", „WWD", „WWC", „WWCN", „WPL", „WTL", „WPT", „WWT", „WMC/WMCO", „WMCN".

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna odcinki do 3 m. **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Uwaga! Na duże zamówienie możliwość zamówienia odcinków 6 m. . Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8×14 lub SGM8×14

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)
CWC40H35/ 2	610620	2 000	40	8 / 16	35	3,02
CWC40H35/ 3	610630	3 000	40	8 / 24	35	4,53
CWC40H35/ 6	610660	6 000	40	8 / 48	35	9,06

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	2
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	1,76
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,01
Środek ciężkości	e_2 (mm)	20,40
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	3,164
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	2,167
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	1,551
Promień bezwładności	i_y (cm)	13,40
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	4,684
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	2,342
Promień bezwładności	i_z (cm)	16,30

