Ceownik wzmocniony

CWD40H40
CWP40H40
CWC40H40



Krótki termin oczekiwania

CWD40H40/3
CWD40H40/6
CWP40H40/3
CWP40H40/6
CWC40H40/2
CWC40H40/3
CWC40H40/6
LCW40H40

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.

Ceownik wzmocniony CWD40H40...	Grubość blachy 1,2 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CWD40H40/02	40	40	200	0,22	611002	30
CWD40H40/03	40	40	300	0,33	611003	30
CWD40H40/04	40	40	400	0,44	611004	30
CWD40H40/05	40	40	500	0,55	611005	30
CWD40H40/ 1	40	40	1000	1,10	611010	8
CWD40H40/ 2	40	40	2000	2,20	611020	8
CWD40H40/ 3	40	40	3000	3,30	611030	8
CWD40H40/ 6	40	40	6000	6,60	611060	8
Ceownik wzmocniony CWP40H40...	**Grubość blachy 1,5 mm**					
CWP40H40/02	40	40	200	0,26	611102	30
CWP40H40/03	40	40	300	0,39	611103	30
CWP40H40/04	40	40	400	0,52	611104	30
CWP40H40/05	40	40	500	0,65	611105	30
CWP40H40/ 1	40	40	1000	1,30	611110	8
CWP40H40/ 2	40	40	2000	2,60	611120	8
CWP40H40/ 3	40	40	3000	3,90	611130	8
CWP40H40/ 6	40	40	6000	7,80	611160	8
Ceownik wzmocniony CWC40H40...	**Grubość blachy 2,0 mm**					
CWC40H40/02	40	40	200	0,35	611202	30
CWC40H40/03	40	40	300	0,53	611203	30
CWC40H40/04	40	40	400	0,70	611204	30
CWC40H40/05	40	40	500	0,88	611205	30
CWC40H40/ 1	40	40	1000	1,75	611210	8
CWC40H40/ 2	40	40	2000	3,50	611220	8
CWC40H40/ 3	40	40	3000	5,30	611230	8
CWC40H40/ 6	40	40	6000	10,60	611260	8

Łącznik LCW40H40	Grubość blachy 1,5 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LCW40H40	44	40	180	0,30	660400	50

Nakładka ochronna NO



Krótki termin oczekiwania

NO 40×40

Nakładka ochronna NO 40×40				
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO 40×40	40	40	670800	100

Ceownik



Łącznik



ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.
Jako element wsporczy dla całej gamy wysięgników „WS", „WZS", „WSZ", „WWT", „WPT", „WWC", „WPL", „WTL", „WW", „WWS", „WWD", „WMC".

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E- blacha kwasoodporna odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

ZASTOSOWANIE

Ochrona ostrych krawędzi, estetyka.

MATERIAŁ

Polietylen. Standard - zielona RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrna RAL 9006.