3M™ Taśma aluminiowa 425

3M ID 70006385374, UPC 00051138950781



Zdjęcia

- Taśma aluminiowa High performance, 0.07 mm, foliowy nośnik.
- Tasma aluminiowa premium dla przemyslu lotniczego, AGD, samochodowego; zgodna z; U.L. 746C, U.L. 723, F.A.R. 25.853(a)
- Odporna na; płomienie, wilgoc,warunki pogodowe, promieniowanie UV, czynniki chemiczne, tasma termoprzewodząca , w celu zwiekszenia efektywnosci grzania/chlodzenia,efektywność chłodzenia, tasma zabezpieczajaca przed wysokimi temperaurami, tasma odbijajaca swiatlo, łatwo ukladajaca sie.
- Przemysl; Samochodowy, Lotniczy, HVAC,AGD,Obronny, Morski,Stoczniowy, Elektroniczny,Pojazdów Specjalnych, Budowlany

Zobacz wszystkie szczegóły

Specyfikacja

Czas przydatności do użycia w miesiącach (od daty produkcji)
24

Długość
55 m

Długość (imperialna)
60,14 jard

Etykieta konsumenta
Nie

Forma produktu
rolka

Grubość
4,6

Grubość podłoża
2,8

Grubość podłoża (miara)
0,07 Milimetr

Grubość taśmy
4.6 Milli-inch (mil)

Kolor
Srebrny

Maksymalna temperatura pracy (Celsius)
149 Stopnie Celsjusza

Maksymalna temperatura pracy (Fahrenheit)
300 Stopnie Fahrenheita

Marka
3M

Minimalna temperatura pracy (Fahrenheit)
-54 stopni Celsjusza

Podkład
Folia aluminiowa

Podstawowy liner
Łatwo odchodzący film

Przemysł
lotnictwo, AGD, Przemysł samochodowy, Budownictwo, Elektronika, Przemysł ogólny, Metalurgia, Militarny i Rządowy, Pojazdy specjalne, Samochodowy

Siła Klejenia
47 oz/in (uncje na cal)

Siła Klejenia (miara)
51 N/100 mm

Szerokość
50 mm

Szerokość (imperialna)
1,96 cal

Typ Kleju
Akryl

wydłużenie
6 Percent

wytrzymałość
28 lb/in

wytrzymałość (miara)
490 N/100 mm

Szczegóły

- Taśma aluminiowa High performance, 0.07 mm, foliowy nośnik.
- Tasma aluminiowa premium dla przemyslu lotniczego, AGD, samochodowego; zgodna z; U.L. 746C, U.L. 723, F.A.R. 25.853(a)
- Odporna na; płomienie, wilgoc,warunki pogodowe, promieniowanie UV, czynniki chemiczne, tasma termoprzewodząca , w celu zwiekszenia efektywnosci grzania/chlodzenia,efektywność chłodzenia, tasma zabezpieczajaca przed wysokimi temperaurami, tasma odbijajaca swiatlo, łatwo ukladajaca sie.
- Przemysl; Samochodowy, Lotniczy, HVAC,AGD,Obronny, Morski,Stoczniowy, Elektroniczny,Pojazdów Specjalnych, Budowlany
- Maskowanie, uszczelnianie, łączenie, ekranowanie, obróbka chemiczna, zawijanie, eliminacja wibracji,galwanizacja , ochrona tworzyw, zabezpieczanie przed temperatura,odbijanie swiatła, zdzieranie farb

Taśma aluminiowa, bardzo miękka, ze specjalnym, syntetycznym klejem akrylowym, najlepsza taśma aluminiowa do użytku uniwersalnego.

Taśma z folii aluminiowej 3M™ 425, podkład z bardzo miękkiego aluminium, doskonałe odbijanie ciepła i światła, chroni przed działaniem wysokich temperatur i degradacji na skutek promieniowania UV. Folia służy również jako doskonała bariera przeciw wilgoci, pyłowi, płomieniom, oraz niektórym substancjom chemicznym stosowanym w maskowaniu do usuwania farb w lotnictwie. Klej akrylowy zapewnia doskonałą odporność na działanie wysokich temperatur, promieniowania UV i rozpuszczalników. Zapewnia doskonałą żywotność, nadaje się idealnie do długotrwałych zastosowań zewnętrznych w surowych warunkach klimatycznych. Spełnia wymagania F.A.R 25.853(a), O447

Sugerowane zastosowania

- Przewodzenie
- Ekranowanie
- Uszczelnianie