CE70H50 Ceownik

4,0 Grubość blachy: 4,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje





Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW", „WWS/WWSO", „WS", „WSZ", „WZS", „WWC", „WMC/WMCO", „WPL", „WPT", „WMCN", „WWCN".

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011. Na zamówienie: E- stal kwasoodporna L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10×20 lub SGM10×20

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CE70H50/03	616303	70	50	300	1,14	10 / 3
CE70H50/04	616304	70	50	400	1,52	10 / 4
CE70H50/05	616305	70	50	500	1,90	10 / 5
CE70H50/06	616306	70	50	600	2,28	8 / 4.8
CE70H50/07	616307	70	50	700	2,66	8 / 5.6
CE70H50/08	616308	70	50	800	3,04	8 / 6.4
CE70H50/09	616309	70	50	900	3,42	8 / 7.2
CE70H50/1	616310	70	50	1 000	3,80	8 / 8
CE70H50/2	616320	70	50	2 000	7,60	4 / 8
CE70H50/3	616330	70	50	3 000	11,40	4 / 12



Obciążenie

Odległość L1: 30 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
CE70H50/03	300 mm	3,58 kN	0,01 kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.