CD40H20 Ceownik

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje





Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników „WS", „WZS", „WSZ", „WWT", „WPT", „WWC", „WPL", „WTL",„WW", „WWS/WWSO", „WWD", „WMC/WMCO", „WMCN", „WWCN", „WWC".


Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna do 3 m. **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Dodatkowe informacje
Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10×20 lub SGM10×20

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CD40H20/2	611620	40	20	2 000	1,46	8 / 16
CD40H20/3	611630	40	20	3 000	2,19	8 / 24

Dane techniczne



Grubość ścianki	t (mm)	1,20
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	0,76
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,01
Środek ciężkości	e_2 (mm)	13,90
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	0,315
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	0,516
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	0,226
Promień bezwładności	i_y (cm)	6,40
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	2,244
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	1,122
Promień bezwładności	i_z (cm)	17,20