rozgałęźnik; 1 x wtyk / 3 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; 3-tor.

Numer wyrobu: 770-607



rozgałęźnik; 1 x wtyk / 3 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; 3-tor.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*770-607*
GTIN / EAN	*4045454251352*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Wskazówka:We wszystkich elementach mocowanych na stałe (warianty Snap-In do opraw oświetleniowych lub urządzeń, wszystkie rozgałęźniki i komponenty do płytek drukowanych), zaczepy ryglujące są zamontowane fabrycznie, tym samym zawsze zostaje zapewniona blokada połączenia elementów wtykowych - gniazd i wtyków. Dodatkowy zaczep ryglujący wymagany jest jedynie przy połączeniach swobodnych (gniazdo/wtyk).Wszystkie komponenty WINSTA® posiadają 100% ochrony przed błędnym wetknięciem przy:a.) łączeniu wielowtyków o różnej liczbie biegunówb.) łączeniu wielowtyków obróconych o 180°c.) łączeniu wielowtyków przesuniętych naprzemiennie d.) łączeniu jednobiegunowymwskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania:-35°C … +85°Cprzewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu)elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°Ccykle łączeniowe: 100, z obciążeniem rezystancyjnym IN = 25 A, atest (4 mm2)

Dane techniczne

Inne	
l. bieg.	*3*
raster	*10 mm / 0.394 in*
łączna liczba potencjałów	*3*
oznaczenie potencjałów	*L ⏚ N*
kolor	*czarny*
kodowanie	*A*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*25 [A]*
cykle łączeniowe	*200, bez obciążenia rezystancyjnego*
siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym	*ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)*
siła mocująca połączenie wtykowe	*z zaczepami ryglującymi: > 80 N*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał styku	*miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią*
temperatura montażu	*-5°C ... +40°C*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.423 [MJ]*
ciężar [g]	*25.1 [g]*
szerokość	*30 mm / 1.181 in*
wys.	*32,7 mm / 1.287 in*
gł.	*46 mm / 1.811 in*
nadruk	*L ⏚ N*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.