
KGL/KGOL Korytko H60


0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E-90 System E-90

Informacje







Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGL/KCL50H60/2	160324	50	2 000	2 900	0,98	12 / 24
KGL/KCL50H60/3	160424	50	3 000	2 900	0,98	12 / 36
KGL/KGOL100H60/2	164011	100	2 000	5 800	1,18	12 / 24
KGL/KGOL100H60/3	160116	100	3 000	5 800	1,18	6 / 18
KGL/KGOL150H60/2	164012	150	2 000	8 800	1,43	12 / 24
KGL/KGOL150H60/3	160216	150	3 000	8 800	1,43	6 / 18
KGL/KGOL200H60/2	164021	200	2 000	11 800	1,68	12 / 24
KGL/KGOL200H60/3	160316	200	3 000	11 800	1,68	6 / 18
KGL/KGOL300H60/2	164031	300	2 000	17 800	2,18	8 / 16
KGL/KGOL300H60/3	160416	300	3 000	17 800	2,18	4 / 12
KGL400H60/3	160516	400	3 000	23 800	2,67	4 / 12
KGL500H60/3	160616	500	3 000	29 800	3,17	2 / 6
KGL600H60/3	160716	600	3 000	35 800	3,67	2 / 6

Obciążenie

