

VIP LED

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	tak
Zawiera źródło światła	tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	tak
PZH	tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4070101	1×17	OPAL	1250	73	3000	1,50
PX4070108	1×17	OPAL	1280	75	4000	1,50
PX4070115	1×24	OPAL	1880	78	3000	2,20
PX4070122	1×24	OPAL	1920	80	4000	2,20
PX4070129	1×31	OPAL	2510	80	3000	2,80
PX4070136	1×31	OPAL	2560	82	4000	2,80
PX4070143	1×38	OPAL	3140	82	3000	3,40
PX4070150	1×38	OPAL	3200	84	4000	3,40


www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4070157	1×44	OPAL	3760	85	3000	4,10
PX4070164	1×44	OPAL	3840	87	4000	4,10
PX4070171	1×52	OPAL	4390	84	3000	4,80
PX4070178	1×52	OPAL	4480	86	4000	4,80
PX4070201	1×17	MPRM	1880	110	3000	1,50
PX4070208	1×17	MPRM	1920	112	4000	1,50
PX4070215	1×24	MPRM	2830	117	3000	2,20
PX4070222	1×24	MPRM	2890	120	4000	2,20
PX4070229	1×31	MPRM	3770	121	3000	2,80
PX4070236	1×31	MPRM	3850	124	4000	2,80
PX4070243	1×38	MPRM	4710	123	3000	3,40
PX4070250	1×38	MPRM	4810	126	4000	3,40
PX4070257	1×44	MPRM	5660	128	3000	4,10
PX4070264	1×44	MPRM	5780	131	4000	4,10
PX4070271	1×52	MPRM	6600	126	3000	4,80
PX4070278	1×52	MPRM	6740	129	4000	4,80

DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy	07-2016



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4070101	585	65	65
PX4070108	585	65	65
PX4070115	875	65	65
PX4070122	875	65	65
PX4070129	1165	65	65
PX4070136	1165	65	65
PX4070143	1455	65	65
PX4070150	1455	65	65
PX4070157	1745	65	65

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4070164	1745	65	65
PX4070171	2035	65	65
PX4070178	2035	65	65
PX4070201	585	65	65
PX4070208	585	65	65
PX4070215	875	65	65
PX4070222	875	65	65
PX4070229	1165	65	65
PX4070236	1165	65	65
PX4070243	1455	65	65
PX4070250	1455	65	65
PX4070257	1745	65	65
PX4070264	1745	65	65
PX4070271	2035	65	65
PX4070278	2035	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX4070101	525
PX4070108	525
PX4070115	645
PX4070122	645
PX4070129	935
PX4070136	935
PX4070143	1225
PX4070150	1225
PX4070157	1515
PX4070164	1515
PX4070171	1805
PX4070178	1805
PX4070201	525
PX4070208	525
PX4070215	645
PX4070222	645
PX4070229	935
PX4070236	935
PX4070243	1225
PX4070250	1225

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX4070257	1515
PX4070264	1515
PX4070271	1805
PX4070278	1805

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały

Element konstrukcyjny



VIP Szyna 3F — PX0922332 — Szary



VIP OPAL Końcówka oprawy — PX0922318 — 1x — Szary



VIP LED MPRM Końcówka oprawy — PX0922327 — 1x — Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element łączący

	VIP Łącznik 90°	PX0922248	1x	Szary
	VIP Łącznik T	PX0922275	1x	Szary
	VIP Łącznik X	PX0922283	1x	Szary
	Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922227		Szary
	VIP Łącznik Y	PX0922285	1x	Szary

Element montażowy

	VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922206		Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element montażowy

	VIP Łącznik sufitowy Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922164	1x	Szary
	Zawieszenie zwykłe	PX0922143		

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033