H07Z-K 90°C

Zharmonizowany; bezhalogenowy przewód dla ochrony życia ludzkiego, środowiska i dóbr materialnych
Ochrona życia ludzkiego oraz środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pożaru
Montaż oszczędzający czas



CE <HAR>

Bezhalogenowość

Info
Bezhalogenowy i zharmonizowany (HAR)
Do szerszych zakresów temperatury otoczenia i żył o większych przekrojach zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Zakres zastosowania
Do okablowania lamp, urządzeń, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych
Do montażu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak również w zamkniętych korytach kablowych
W budynkach o dużej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartościowych
Do zastosowania w pomieszczeniach suchych
Do szerszych zakresów temperatury otoczenia i żył o większych przekrojach zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Budowa produktu
Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
Izolacja żyły: bezhalogenowa

Normy i aprobaty
Certyfikacja typu przewodu <HAR> zgodnie z EN 50525-3-41
Bez certyfikacji <HAR> zgodnie z EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 przewody w kolorach izolacji: przezroczysty, zielony (jeden kolor), żółty (jeden kolor), wszystkie podwójne kolory (z wyjątkiem zielony-żółty i żółty-zielony)

Cechy produktu
Materiały izolacyjne są bezhalogenowe oraz wolne od innych materiałów, które w przypadku pożaru mogłyby emitować korozyjne gazy
Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru
Niska gęstość dymu w przypadku pożaru według IEC 61034
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Zgodnie z EN 50565-1 OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD** 8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD** OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
Napięcie nominalne:	U_0/U: 450/ 750 V
Napięcie próbne:	2500 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Podczas montażu: -5°C do +90°C Połączenia nieruchome: -40°C do +90°C

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

H07Z-K 90°C

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
*W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, **w przypadku sporadycznego zginania; „OD” = średnica zewnętrzna
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H07Z-K 90 °C

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4726001	1.5	2.8 - 3.5	Zielony/żółty	100		14.4	20
4726001K	1.5	2.8 - 3.5	Zielony/żółty		1500	14.4	20
4726121	1.5	2.8 - 3.5	zielony	100		14.4	20
4726121K	1.5	2.8 - 3.5	zielony		1500	14.4	20
4726031	1.5	2.8 - 3.5	brązowy	100		14.4	20
4726031K	1.5	2.8 - 3.5	brązowy		1500	14.4	20
4726011	1.5	2.8 - 3.5	czarny	100		14.4	20
4726011K	1.5	2.8 - 3.5	czarny		1500	14.4	20
4726061	1.5	2.8 - 3.5	szary	100		14.4	20
4726061K	1.5	2.8 - 3.5	szary		1500	14.4	20
4726021	1.5	2.8 - 3.5	Niebieski	100		14.4	20
4726021K	1.5	2.8 - 3.5	Niebieski		1500	14.4	20
4726141	1.5	2.8 - 3.5	ciemnoniebieski	100		14.4	20
4726141K	1.5	2.8 - 3.5	ciemnoniebieski		1500	14.4	20
4726091	1.5	2.8 - 3.5	pomarańczowy	100		14.4	20
4726091K	1.5	2.8 - 3.5	pomarańczowy		1500	14.4	20
4726071	1.5	2.8 - 3.5	fioletowy	100		14.4	20
4726071K	1.5	2.8 - 3.5	fioletowy		1500	14.4	20
4726111	1.5	2.8 - 3.5	Żółty	100		14.4	20
4726111K	1.5	2.8 - 3.5	Żółty		1500	14.4	20
4726051	1.5	2.8 - 3.5	biały	100		14.4	20
4726051K	1.5	2.8 - 3.5	biały		1500	14.4	20
4726041	1.5	2.8 - 3.5	Czerwony	100		14.4	20
4726041K	1.5	2.8 - 3.5	Czerwony		1500	14.4	20
4726081	1.5	2.8 - 3.5	różowy	100		14.4	20
4726081K	1.5	2.8 - 3.5	różowy		1500	14.4	20
4726261K	1.5	2.8 - 3.5	Niebieski/biały		1500	14.4	20
4726002	2.5	3.4 - 4.3	Zielony/żółty	100		24.0	32
4726002K	2.5	3.4 - 4.3	Zielony/żółty		900	24.0	32
4726122	2.5	3.4 - 4.3	zielony	100		24.0	32
4726122K	2.5	3.4 - 4.3	zielony		900	24.0	32
4726032	2.5	3.4 - 4.3	brązowy	100		24.0	32
4726032K	2.5	3.4 - 4.3	brązowy		900	24.0	32
4726012	2.5	3.4 - 4.3	czarny	100		24.0	32

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H07Z-K 90 °C

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4726012K	2.5	3.4 - 4.3	czarny		900	24.0	32
4726062	2.5	3.4 - 4.3	szary	100		24.0	32
4726062K	2.5	3.4 - 4.3	szary		900	24.0	32
4726022	2.5	3.4 - 4.3	Niebieski	100		24.0	32
4726022K	2.5	3.4 - 4.3	Niebieski		900	24.0	32
4726142	2.5	3.4 - 4.3	ciemnoniebieski	100		24.0	32
4726142K	2.5	3.4 - 4.3	ciemnoniebieski		900	24.0	32
4726092	2.5	3.4 - 4.3	pomarańczowy	100		24.0	32
4726092K	2.5	3.4 - 4.3	pomarańczowy		900	24.0	32
4726072	2.5	3.4 - 4.3	fioletowy	100		24.0	32
4726072K	2.5	3.4 - 4.3	fioletowy		900	24.0	32
4726112	2.5	3.4 - 4.3	Żółty	100		24.0	32
4726112K	2.5	3.4 - 4.3	Żółty		900	24.0	32
4726052	2.5	3.4 - 4.3	biały	100		24.0	32
4726052K	2.5	3.4 - 4.3	biały		900	24.0	32
4726042	2.5	3.4 - 4.3	Czerwony	100		24.0	32
4726042K	2.5	3.4 - 4.3	Czerwony		900	24.0	32
4726082	2.5	3.4 - 4.3	różowy	100		24.0	32
4726082K	2.5	3.4 - 4.3	różowy		900	24.0	32
4726262K	2.5	3.4 - 4.3	Niebieski/biały		900	24.0	32
4726003	4	3.9 - 4.9	Zielony/żółty	100		38.4	45
4726003K	4	3.9 - 4.9	Zielony/żółty		600	38.4	45
4726123	4	3.9 - 4.9	zielony	100		38.4	45
4726123K	4	3.9 - 4.9	zielony		600	38.4	45
4726033	4	3.9 - 4.9	brązowy	100		38.4	45
4726033K	4	3.9 - 4.9	brązowy		600	38.4	45
4726013	4	3.9 - 4.9	czarny	100		38.4	45
4726013K	4	3.9 - 4.9	czarny		600	38.4	45
4726063	4	3.9 - 4.9	szary	100		38.4	45
4726063K	4	3.9 - 4.9	szary		600	38.4	45
4726023	4	3.9 - 4.9	Niebieski	100		38.4	45
4726023K	4	3.9 - 4.9	Niebieski		600	38.4	45
4726143	4	3.9 - 4.9	ciemnoniebieski	100		38.4	45
4726143K	4	3.9 - 4.9	ciemnoniebieski		600	38.4	45

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

H07Z-K 90 °C

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4726093	4	3.9 - 4.9	pomarańczowy	100		38.4	45
4726093K	4	3.9 - 4.9	pomarańczowy		600	38.4	45
4726073	4	3.9 - 4.9	fioletowy	100		38.4	45
4726073K	4	3.9 - 4.9	fioletowy		600	38.4	45
4726113	4	3.9 - 4.9	Żółty	100		38.4	45
4726113K	4	3.9 - 4.9	Żółty		600	38.4	45
4726053	4	3.9 - 4.9	biały	100		38.4	45
4726053K	4	3.9 - 4.9	biały		600	38.4	45
4726043	4	3.9 - 4.9	Czerwony	100		38.4	45
4726043K	4	3.9 - 4.9	Czerwony		600	38.4	45
4726083	4	3.9 - 4.9	różowy	100		38.4	45
4726083K	4	3.9 - 4.9	różowy		600	38.4	45
4726004	6	4.4 - 5.5	Zielony/żółty	100		57.6	65
4726004K	6	4.4 - 5.5	Zielony/żółty		400	57.6	65
4726124	6	4.4 - 5.5	zielony	100		57.6	65
4726124K	6	4.4 - 5.5	zielony		400	57.6	65
4726034	6	4.4 - 5.5	brązowy	100		57.6	65
4726034K	6	4.4 - 5.5	brązowy		400	57.6	65
4726014	6	4.4 - 5.5	czarny	100		57.6	65
4726014K	6	4.4 - 5.5	czarny		400	57.6	65
4726064	6	4.4 - 5.5	szary	100		57.6	65
4726064K	6	4.4 - 5.5	szary		400	57.6	65
4726024	6	4.4 - 5.5	Niebieski	100		57.6	65
4726024K	6	4.4 - 5.5	Niebieski		400	57.6	65
4726144	6	4.4 - 5.5	ciemnoniebieski	100		57.6	65
4726144K	6	4.4 - 5.5	ciemnoniebieski		400	57.6	65
4726094	6	4.4 - 5.5	pomarańczowy	100		57.6	65
4726094K	6	4.4 - 5.5	pomarańczowy		400	57.6	65
4726074	6	4.4 - 5.5	fioletowy	100		57.6	65
4726074K	6	4.4 - 5.5	fioletowy		400	57.6	65
4726114	6	4.4 - 5.5	Żółty	100		57.6	65
4726114K	6	4.4 - 5.5	Żółty		400	57.6	65
4726054	6	4.4 - 5.5	biały	100		57.6	65
4726054K	6	4.4 - 5.5	biały		400	57.6	65

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H07Z-K 90 °C

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4726044	6	4.4 - 5.5	Czerwony	100		57.6	65
4726044K	6	4.4 - 5.5	Czerwony		400	57.6	65
4726084	6	4.4 - 5.5	różowy	100		57.6	65
4726084K	6	4.4 - 5.5	różowy		400	57.6	65
4726005	10	5.7 - 7.1	Zielony/żółty	100		96.0	110
4726125	10	5.7 - 7.1	zielony	100		96.0	110
4726035	10	5.7 - 7.1	brązowy	100		96.0	110
4726015	10	5.7 - 7.1	czarny	100		96.0	110
4726065	10	5.7 - 7.1	szary	100		96.0	110
4726025	10	5.7 - 7.1	Niebieski	100		96.0	110
4726145	10	5.7 - 7.1	ciemnoniebieski	100		96.0	110
4726095	10	5.7 - 7.1	pomarańczowy	100		96.0	110
4726075	10	5.7 - 7.1	fioletowy	100		96.0	110
4726115	10	5.7 - 7.1	Żółty	100		96.0	110
4726055	10	5.7 - 7.1	biały	100		96.0	110
4726045	10	5.7 - 7.1	Czerwony	100		96.0	110
4726085	10	5.7 - 7.1	różowy	100		96.0	110
4726006	16	6.7 - 8.4	Zielony/żółty	100		153.6	170
4726126	16	6.7 - 8.4	zielony	100		153.6	170
4726036	16	6.7 - 8.4	brązowy	100		153.6	170
4726016	16	6.7 - 8.4	czarny	100		153.6	170
4726066	16	6.7 - 8.4	szary	100		153.6	170
4726026	16	6.7 - 8.4	Niebieski	100		153.6	170
4726146	16	6.7 - 8.4	ciemnoniebieski	100		153.6	170
4726096	16	6.7 - 8.4	pomarańczowy	100		153.6	170
4726076	16	6.7 - 8.4	fioletowy	100		153.6	170
4726116	16	6.7 - 8.4	Żółty	100		153.6	170
4726056	16	6.7 - 8.4	biały	100		153.6	170
4726046	16	6.7 - 8.4	Czerwony	100		153.6	170
4726086	16	6.7 - 8.4	różowy	100		153.6	170
4726007	25	8.4 - 10.6	Zielony/żółty	100		240.0	290
4726127	25	8.4 - 10.6	zielony	100		240.0	290
4726037	25	8.4 - 10.6	brązowy	100		240.0	290
4726017	25	8.4 - 10.6	czarny	100		240.0	290

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H07Z-K 90 °C

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4726067	25	8.4 - 10.6	szary	100		240.0	290
4726027	25	8.4 - 10.6	Niebieski	100		240.0	290
4726147	25	8.4 - 10.6	ciemnoniebieski	100		240.0	290
4726097	25	8.4 - 10.6	pomarańczowy	100		240.0	290
4726077	25	8.4 - 10.6	fioletowy	100		240.0	290
4726117	25	8.4 - 10.6	Żółty	100		240.0	290
4726057	25	8.4 - 10.6	biały	100		240.0	290
4726047	25	8.4 - 10.6	Czerwony	100		240.0	290
4726087	25	8.4 - 10.6	różowy	100		240.0	290
4726008	35	9.7 - 12.1	Zielony/żółty			336.0	380
4726128	35	9.7 - 12.1	zielony			336.0	380
4726038	35	9.7 - 12.1	brązowy			336.0	380
4726018	35	9.7 - 12.1	czarny			336.0	380
4726068	35	9.7 - 12.1	szary			336.0	380
4726028	35	9.7 - 12.1	Niebieski			336.0	380
4726148	35	9.7 - 12.1	ciemnoniebieski			336.0	380
4726098	35	9.7 - 12.1	pomarańczowy			336.0	380
4726078	35	9.7 - 12.1	fioletowy			336.0	380
4726118	35	9.7 - 12.1	Żółty			336.0	380
4726058	35	9.7 - 12.1	biały			336.0	380
4726048	35	9.7 - 12.1	Czerwony			336.0	380
4726088	35	9.7 - 12.1	różowy			336.0	380
4726009	50	11.5 - 14.4	Zielony/żółty			480.0	530
4726129	50	11.5 - 14.4	zielony			480.0	530
4726039	50	11.5 - 14.4	brązowy			480.0	530
4726019	50	11.5 - 14.4	czarny			480.0	530
4726069	50	11.5 - 14.4	szary			480.0	530
4726029	50	11.5 - 14.4	Niebieski			480.0	530
4726149	50	11.5 - 14.4	ciemnoniebieski			480.0	530
4726099	50	11.5 - 14.4	pomarańczowy			480.0	530
4726079	50	11.5 - 14.4	fioletowy			480.0	530
4726119	50	11.5 - 14.4	Żółty			480.0	530
4726059	50	11.5 - 14.4	biały			480.0	530
4726049	50	11.5 - 14.4	Czerwony			480.0	530

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

H07Z-K 90 °C

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4726089	50	11.5 - 14.4	różowy			480.0	530
4727001	70	13.2 - 16.6	Zielony/żółty			672.0	750
4727121	70	13.2 - 16.6	zielony			672.0	750
4727031	70	13.2 - 16.6	brązowy			672.0	750
4727011	70	13.2 - 16.6	czarny			672.0	750
4727061	70	13.2 - 16.6	szary			672.0	750
4727021	70	13.2 - 16.6	Niebieski			672.0	750
4727141	70	13.2 - 16.6	ciemnoniebieski			672.0	750
4727091	70	13.2 - 16.6	pomarańczowy			672.0	750
4727071	70	13.2 - 16.6	fioletowy			672.0	750
4727111	70	13.2 - 16.6	Żółty			672.0	750
4727051	70	13.2 - 16.6	biały			672.0	750
4727041	70	13.2 - 16.6	Czerwony			672.0	750
4727081	70	13.2 - 16.6	różowy			672.0	750
4727002	95	15.1 - 18.8	Zielony/żółty			912.0	1000
4727122	95	15.1 - 18.8	zielony			912.0	1000
4727032	95	15.1 - 18.8	brązowy			912.0	1000
4727012	95	15.1 - 18.8	czarny			912.0	1000
4727062	95	15.1 - 18.8	szary			912.0	1000
4727022	95	15.1 - 18.8	Niebieski			912.0	1000
4727142	95	15.1 - 18.8	ciemnoniebieski			912.0	1000
4727092	95	15.1 - 18.8	pomarańczowy			912.0	1000
4727072	95	15.1 - 18.8	fioletowy			912.0	1000
4727112	95	15.1 - 18.8	Żółty			912.0	1000
4727052	95	15.1 - 18.8	biały			912.0	1000
4727042	95	15.1 - 18.8	Czerwony			912.0	1000
4727082	95	15.1 - 18.8	różowy			912.0	1000

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

H07Z-K 90°C







©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone