SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX redukcja umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory



Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
Z wyżłobieniem dla O-ringów
Montaż za pomocą klucza płaskiego

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne EN 50262

Dane techniczne

Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0028X DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +90 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINDICHT® MR-M ATEX

Numer artykułu	Gwint/ męski M1	Gwint/ żeński M2	Wysokość całkowita [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® MR-M ATEX						
52104570	16 x 1,5	12 x 1,5	10.5	5.0	19.0	50
52104571	20 x 1,5	16 x 1,5	13.0	6.0	24,5	50
52104572	25 x 1,5	20 x 1,5	15.0	7.0	30,1	25
52104573	32 x 1,5	25 x 1,5	16.5	8.0	37,2	25
52104574	40 x 1,5	32 x 1,5	16.5	8.0	45,6	10
52104575	50 x 1,5	40 x 1,5	19.5	10.0	55,3	5
52104576	63 x 1,5	50 x 1,5	18.5	8.5	71,3	5

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone