COUPLER

DALI PRO PB Coupler | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura przemysłowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Zasilacz z DALI
- Możliwość zastosowania standardowych przycisków / łączników


Cechy produktu

- Sprzęgacz DALI z przyciskiem
- 4 wejścia bezpotencjałowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	42,0 mm
Szerokość	42,0 mm
Wysokość	20,0 mm
Masa produktu	22,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy


Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Możliwość użycia z systemem sterowania oświetleniem DALI Professional lub DALIeco

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321496461	COUPLER	Karton wysylkowy 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	10.92 dm^3	1033.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.