SILVYN® FPAG-M

Szybki montaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie
Ochrona przed wibracjami



Bezhalogenowość

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporność na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Aplikacje z występowaniem silnych wibracji

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Od strony węża dookólne połączenie zapadkowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Cechy produktu

Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Demontaż przy pomocy wkrętaka

Dane techniczne

Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 66
Zakres temperatury:	Od -50 °C do +135 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® FPAG-M

Numer artykułu	Rozmiar metryczny	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® FPAS	Liczba sztuk w opako-waniu
SILVYN® FPAG-M czarny				
55506305	12 x 1,5	10.0	10	10.0
55506315	16 x 1,5	13.0	1 - 3	10.0
55506325	16 x 1,5	15,8	16	10.0
55506335	20 x 1,5	15,8	16	10.0
55506345	20 x 1,5	21,2	21	10.0
55507055	20 x 1,5	18,5	18	10.0
55506355	25 x 1,5	28,5	28	10.0
55506365	32 x 1,5	34,5	34	10.0
55506375	40 x 1,5	42,5	42	2.0
55506385	50 x 1,5	42,5	42	2.0
55506395	50 x 1,5	54,5	54	2.0
55506405	63 x 1,5	54,5	54	2.0
55506475	63 x 1,5	67,2	67	2.0
SILVYN® FPAG-M szary				
55506300	12 x 1,5	10.0	10	10.0
55506310	16 x 1,5	13.0	1 - 3	10.0
55506320	16 x 1,5	15,8	16	10.0
55506330	20 x 1,5	15,8	16	10.0
55506340	20 x 1,5	21,2	21	10.0
55507050	20 x 1,5	18,5	18	10.0
55506350	25 x 1,5	28,5	28	10.0
55506360	32 x 1,5	34,5	34	10.0
55506370	40 x 1,5	42,5	42	2.0
55506380	50 x 1,5	42,5	42	2.0
55506390	50 x 1,5	54,5	54	2.0
55506400	63 x 1,5	54,5	54	2.0
55506470	63 x 1,5	67,2	67	2.0

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone