SKINTOP® DV-M

Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy



Czas montażu

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Zakres zastosowania

Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®
Prace przygotowawcze
Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINTOP® DV-M

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINTOP® DV-M				
54113000	12	7,2	7	500
54113010	16	10.0	8	500
54113020	20	13,2	8,4	250
54113030	25	17,2	9,5	250
54113040	32	21,2	12	250
54113050	40	28,2	14,5	100
54113060	50	35,8	18	100
54113070	63	45,6	20	50

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone