SILVYN® KLICK-M

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność
Umożliwia obracanie węża



Czas montażu

Odporność na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Budowa robotów
Aplikacje obrotowe

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® KLICK-M

Numer artykułu	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opako-waniu
SILVYN® KLICK-M szary								
55501000	10 x 1,0	16	34.5	12.0	6.0	10.0	10	50.0
55501010	12 x 1,5	18	37.0	12.0	7.0	13.0	1 - 3	50.0
55501020	16 x 1,5/1	18	37.0	12.0	10.0	13.0	1 - 3	50.0
55501030	16 x 1,5/2	21	39.0	12.0	11.0	15,8	16	50.0
55501040	20 x 1,5/1	21	39.0	13.0	12.0	15,8	16	50.0
55501050	20 x 1,5/2	27	44.5	13.0	16.0	21,2	21	50.0
55501060	25 x 1,5	34	47.0	13.0	20.5	28,5	28	25.0
55501070	32 x 1,5	40	51.0	15.0	25.5	34,5	34	25.0
55501080	40 x 1,5	55	76.0	17.0	32.0	42,5	42	25.0
55501090	50 x 1,5	65	88.0	17.0	42.5	54,5	54	10.0
55500990	63 x 1,5	70	88.0	17.0	49.0	54,5	54	10.0
SILVYN® KLICK-M czarny								
55501005	10 x 1,0	16	34.5	12.0	6.0	10.0	10	50.0
55501015	12 x 1,5	18	37.0	12.0	7.0	13.0	1 - 3	50.0
55501025	16 x 1,5/1	18	37.0	12.0	10.0	13.0	1 - 3	50.0
55501035	16 x 1,5/2	21	39.0	12.0	11.0	15,8	16	50.0
55501045	20 x 1,5/1	21	39.0	13.0	12.0	15,8	16	50.0
55501055	20 x 1,5/2	27	44.5	13.0	16.0	21,2	21	50.0
55501065	25 x 1,5	34	47.0	13.0	20.5	28,5	28	25.0
55501075	32 x 1,5	40	51.0	15.0	25.5	34,5	34	25.0
55501085	40 x 1,5	55	76.0	17.0	32.0	42,5	42	25.0
55501095	50 x 1,5	65	88.0	17.0	42.5	54,5	54	10.0
55500995	63 x 1,5	70	88.0	17.0	49.0	54,5	54	10.0

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone