SILVYN® AFG-PA

Połączenie odporne na wyrwanie
Bezpieczny wlot peszla



Czas montażu

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® MAXI PA
Budowa maszyn
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Budowa produktu

Jednoczęściowy kołnierz przyłączeniowy z mechanizmem zatrzaskowym zaprojektowany specjalnie do stosowania z peszlem SILVYN® MAXI PA. Dzięki specjalnej konstrukcji peszel może być wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 54 IP 66 z zestawem uszczelniającym AFG-PA/AFW-PA
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® AFG-PA

Numer artykułu	Wielkość nominalna	Liczba sztuk w opako-waniu
SILVYN® AFG-PA szary		
55001080	70	1.0
55001081	95	1.0
SILVYN® AFG-PA czarny		
55001085	70	1.0
55001086	95	1.0

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone