SKINDICHT® SVFK

Typ ekonomiczny
Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
System z tolerancjami wymiarów
Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich



CE

Duże zakresy zaciskania

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich
Systemy transportowania
Pompy
Windy
Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® GMK
Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych, ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych

Dane techniczne

Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Korpus: polistyren Specjalny wkład uszczelniający: CR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +60 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINDICHT® SVFK

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINDICHT® SVFK							
52005470	SVFK 16	- - 15	- - 5	27 / 23	39,5	10.0	25
52005680	SVFK 21	10 - 20,5	3 - 8	32 / 30	43.0	11.0	25
52005690	SVFK 29	15 - 27	4 - 11,5	42 / 41	45.0	11.0	25
52005700	SVFK 36	25 - 34	4 - 11,5	53 / 50	51.0	13.0	10
52005710	SVFK 42	30 - 40	5 - 12	60 / 55	54.0	13.0	5
52005720	SVFK 48	35 - 45	5 - 12	65 / 60	55.0	15.0	5

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINDICHT® SVFK



©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone