64654 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)
- Zwiększoną wydajność energetyczną zapewnia dodatkowa powłoka szklanej bańki wytwarzająca promieniowanie podczerwone (XIR)
- Do 30% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (XIR)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)
- XIR – kapsuła lampy halogenowej napełniona ksenonem





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	250,00 W
Napięcie nominalne	24,0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3450 K
Znamionowy strumień świetlny	9000 lm

Wymiary i waga



Średnica	13,5 mm
Długość	68,0 mm
Odległość a / LCL	35,0 mm
Długość żarnika	8,00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	8,0*4,0 mm²
Średnica żarnika	4,0 mm

Trwałość

Trwałość	300 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
Uwaga dotycząca produktu	Dostępne na zamówienie

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

EEI – Etykieta energetyczna	B


Kraj - specyficzna kategoryzacja


Oznaczenie produktu	64654 HLX 250W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321241399	64654 HLX	Składane pudełko 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm³	22.00 g
4008321241405	64654 HLX	Karton wysyłkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm³	345.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.