64261 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)
- Zwiększoną wydajność energetyczną zapewnia dodatkowa powłoka szklanej bańki wytwarzająca promieniowanie podczerwone (XIR)
- Do 30% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (XIR)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)
- XIR – kapsuła lampy halogenowej napełniona ksenonem





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3300 K
Znamionowy strumień świetlny	750 lm

Wymiary i waga



Średnica	11,5 mm
Długość	44,0 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Długość żarnika	2,60 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,6*1,3 mm²
Średnica żarnika	1,3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	M/130
Oznaczenie produktu	64261 30W 12V G

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300220529	64261 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	5.00 g
4050300890364	64261 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	241.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.