SILVYN® LCC-2

Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Możliwość ułożenia na zewnątrz i w ziemi
Podwyższona odporność mechaniczna



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Na zewnątrz pomieszczeń
Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Budowa produktu

Metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej, ocynkowanej taśmy stalowej
Płaszcz z PVC

Dane techniczne

Normy i aprobaty:	IEC EN 61386-23
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	Wąż wewnętrzny: stalowy, cynkowany Płaszcz zewnętrzny: PVC
Zakres temperatury:	od -15°C do +70°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® LCC-2

Numer artykułu	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M	Pasuje do SILVYN® LGS-2	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® LCC-2						
61804702	10	6,8 x 10	25	M12x1,5	7	30.0
61804712	12	10,2 x 14	30	M16x1,5/1	9	30.0
61804722	16	13 x 17	40	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	11	30.0
61804732	20	16,9 x 21,5	45	M20x1,5/2	13,5 + 16	30.0
61804742	25	21,1 x 26	55	M25x1,5	21	30.0
61804752	32	28,1 x 34	60	M32x1,5	29	30.0
61804762	40	37,6 x 44,5	80	M40x1,5	36	10.0
61804772	50	48,4 x 55	90	M50x1,5		10.0
61804792	63	57,5 x 64,5	115	M63x1,5	48	10.0
61804787	75	70 x 79	150	M75x1,5		10.0

Last Update (23.05.1016)
©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16