Drivia

rozdzielnice naścienne o 13 modułach w rzędzie



4013 22 + 4013 32



4013 43



4048 14



4048 39

Dane techniczne **patrz obok**

Materiał samogasnący: odporność na żar 750° C.
Zgodność z normami: IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 61439-3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP30 – IK05 (IP40 – IK07 z drzwiami).
Kolor biały RAL 9003.
Demontowane wsporniki TH 35 z mozliwością mocowania w 3 pozycjach.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice Drivia (bez drzwi)	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
		Wyposażenie standardowe: – listwa przyłączeniowa IP2x PE, – listwa przyłączeniowa IP2x N, – śruby do montażu pokrywy rozdzielnicy, – 4 zaslepki otworów montażowych, – zaślepki modułowe z mozliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu, – zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych, – okienko opisowe nad każdym rzędem rozdzielnicy.					
1	4013 21		1	13	250	250	103,5
1	4013 22		2	26	375	250	103,5
1	4013 23		3	39	500	250	103,5
1	4013 24		4	52	625	250	103,5
		Drzwi do rozdzielnic Drivia					
		Zwiększają poziom ochrony rozdzielnicy do IP 40 – IK 07. Dostarczane z zawiasami i elementem blokującym drzwi w pozycji zamkniętej. Możliwość zamontowania zamka (nr ref. 4013 91).					
		Drzwi w kolorze białym RAL 9003					
1	4013 31	Do rozdzielnicy 1-rzędowej nr ref. 4013 21.					
1	4013 32	Do rozdzielnicy 2-rzędowej nr ref. 4013 22.					
1	4013 33	Do rozdzielnicy 3-rzędowej nr ref. 4013 23.					
1	4013 34	Do rozdzielnicy 4-rzędowej nr ref. 4013 24.					
		Drzwi przezroczyste					
1	4013 41	Do rozdzielnicy 1-rzędowej nr ref. 4013 21.					
1	4013 42	Do rozdzielnicy 2-rzędowej nr ref. 4013 22.					
1	4013 43	Do rozdzielnicy 3-rzędowej nr ref. 4013 23.					
1	4013 44	Do rozdzielnicy 4-rzędowej nr ref. 4013 24.					

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe
		Zestaw listew przyłączeniowych IP2X 3P+N
1	4048 14	Zestaw składa się z 1 listwy: 1 x 4 do 25 mm^2 + 12 x 1,5 do 16 mm^2 oraz 3 listew: 4 x 1,5 do 16 mm^2 (długość 227 mm).
		Listwa przyłączeniowa IP2X PE
1	4048 39	1 listwa: 1 x 6 do 25 mm^2 + 26 x 1,5 do 16 mm^2 (długość 227 mm).
		Listwa przyłączeniowa IP 2X N
10	0048 15	1 listwa: 2 x 6 do 35 mm^2 + 4 x 6 do 16 mm^2 (długość 62 mm).
		Izolowany wspornik listew przyłączeniowych
1	4048 18	długość 227 mm.
		Zestaw montażowy
1	9803 76	Zestaw składa się z 2 klipsów do łączenia rozdzielnic w pionie lub poziomie oraz 4 elementów do szybkiego montażu rozdzielnicy na ścianie.
		Zamek do drzwi
1	4013 91	N°850.
		Uchwyt na dokumentację
10	4013 89	Samoprzylepny uchwyt na dokumentację.
		Uchwyt opaski kablowej
100	0319 78	Do montażu na wsporniku TH 35.
		Pasek zaślepek modułowych
20	0016 60	5 modułów z mozliwością odcięcia do 0,5 modułu.