IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	*szary RAL 7035	tak	1	1,60	**1954-00**
1/13	RN 1/13	Transparentny	tak	1	1,60	**1954-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	*szary RAL 7035	tak	1	1,85	**1955-00**
1/19	RN 1/19	Transparentny	tak	1	1,85	**1955-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	*szary RAL 7035	tak	1	1,95	**1956-00**
2/26	RN 2/26	Transparentny	tak	1	1,95	**1956-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 304x408x149 mm



NOWOŚĆ

IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/36	RN 2/36	*szary RAL 7035	tak	1	2,92	**1962-00**
2/36	RN 2/36	Transparentny	tak	1	2,92	**1962-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x430x151 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne