IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/3 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/3	transp.	1	0,4	**1600-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (5x10 mm²)
PE 1 x (5x10 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 100 x 175 x 105 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/4 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/4	szary RAL 7035	1	0,64	**1601-00**
RN 1/4	transp.	1	0,64	**1601-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (4x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1 x (4x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 147x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/8 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/8	szary RAL 7035	1	0,85	**1602-00**
RN 1/8	transp.	1	0,85	**1602-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 235x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/12 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/12	szary RAL 7035	1	10,6	**1603-00**
RN 1/12	transp.	1	10,6	**1603-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 307x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/18 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/18	szary RAL 7035*	1	2,54	**1604-00**
RN 1/18	transp.	1	2,54	**1604-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (10x10 mm² +10x16 mm²)
PE 1 x (10x10 mm² +10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x290.5x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-2/26 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/26	szary RAL 7035	1	2,14	**1605-00**
RN 2/26	transp.	1	2,14	**1605-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:201. Możliwość plombowania.
Wymiary 305x410x160 mm.



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne