Taśmy izolacyjne - PVC 19/20

Parametry techniczne taśm izolacyjnych
- grubość: 0,13 mm ± 0,02 mm
- szerokość: 19 mm ± 1,0 mm
- długość: 20 m ± 0,5 m
- wytrzymałość: min. 150 N/10 mm
- rozciągliwość: min. 125 %
- napięcie przebicia: min. 40 kV/mm
- napięcie przebicia w wilgot.środ.: 35 kV/mm
- próba ogniem: < 1 s
- przyczepność do stali: min. 1,8 N/10 mm
- przyczepność do podłoża: min. 1,5 N/10 mm
- temperatura magazynowania: +10 °C do + 60 °C
- temperatura podczas użytkowania: +5 °C do +60 °C



kod produktu	symbol	typ	kolor	opakowanie	Kod EAN
20 01 192 012	**F619212**	19/20 biały		1/10/250	8 595025 381644
20 01 192 023	**F619222**	19/20 czarny		1/10/250	8 595025 381675
20 01 192 032	**F619232**	19/20 czerwony		1/10/250	8 595025 381705
20 01 192 042	**F619242**	19/20 niebieski		1/10/250	8 595025 381736
20 01 192 052	**F619252**	19/20 żółty/zielony		1/10/250	8 595025 381767
20 01 192 062	**F619262**	19/20 żółty		1/10/250	8 595025 381798
20 01 192 092	**F619292**	19/20 zielony		1/10/250	8 595025 381828
20 01 192 099	**F61999**	19/20 mix 10 szt		1/-/25	8 595025 341228

Taśmy izolacyjne - tekstylne



- tekstylna
- grubość [mm]: 0,396
- szerokość [mm]: 15
- długość [m]: 15
- opakowanie: folia

kod produktu	EAN	opakowanie
20 02 151 520	8 595025 311177	**1/-/120**
symbol		typ
F6515		**15/15 czarna**



- tekstylna
- grubość [mm]: 0,396
- szerokość [mm]: 19
- długość [m]: 10
- opakowanie: folia

kod produktu	EAN	opakowanie
20 02 191 020	8 595025 311566	**1/-/120**
symbol		typ
F6910		**19/10 czarna**

Taśma izolacyjna - samowulkanizująca 19, 25 mm



- szerokość: 19 mm
- długość: 10 m
- grubość: 0,8 mm ± 0.08
- rozciągliwość: max. 200 %
- napięcie przebicia: <10 000 V
- materiał: guma
- opakowanie: pudełko

kod produktu	EAN	opakowanie
20 03 191 020	8 595025 361554	**1/-/60**
symbol		typ
F51912		**19/10 czarna**



- szerokość: 25 mm
- długość: 5 m
- grubość: 0,8 mm ± 0.08
- rozciągliwość: max. 200 %
- napięcie przebicia: <10 000 V
- materiał: guma
- opakowanie: pudełko

kod produktu	EAN	opakowanie
20 03 250 520	8 595025 361561	**1/-/60**
symbol		typ
F52502		**25/5 czarna**