Przewody przyłączeniowe

Są przeznaczone do wykorzystania w dalszej produkcji lub jako części zapasowe.

Właściwości
- Do urządzeń klasy I lub II
- Izolacja gumowa, PVC lub w oplocie

Przewody przyłączeniowe gumowe



- 250 V~
- powłoka przewodu - GUMA
- wtyczka prosta
- opakowanie: zawieszka

kod produktu	symbol	typ	przekrój [mm²]	długość [m]	opakowanie	EAN
24 21 130 212	**S03030**	SY-10	2 × 1	3	1/30/60	8 595025 348838
24 21 150 212	**S03050**	SY-10	2 × 1	5	1/20/40	8 595025 348845
24 21 230 230	**S03330**	SY-10	2 × 1,5	3	1/20/40	8 595025 382757
24 21 250 230	**S03350**	SY-10	2 × 1,5	5	1/10/20	8 595025 390301
24 21 430 212	**S03530**	SY-09	2 × 2,5	3	1/15/30	8 595025 390295
24 21 450 212	**S03550**	SY-09	2 × 2,5	5	1/12/24	8 595025 390301
24 25 130 220	**S03130**	SY-11	3 × 1	3	1/7/35	8 595025 353825
24 25 150 220	**S03150**	SY-11	3 × 1	5	1/5/25	8 595025 353832
24 25 230 220	**S03230**	SY-11	3 × 1,5	3	1/5/25	8 595025 353849
24 25 250 220	**S03250**	SY-11	3 × 1,5	5	1/5/15	8 595025 353856
24 25 430 230	**S03430**	SY-11	3 × 2,5	3	1/8/32	8 595025 383426
24 25 450 230	**S03450**	SY-11	3 × 2,5	5	1/8/32	8 595025 383433