

Power PASS

| | |
|---|---|
| *symbol* | **J0002P** |
| *kod produktu* | **25 04 200 310** |
| *opakowanie* | **1/100/200** |
| *typ* | *EU2242P* |
| *wymiary [mm]* | *35 × 20 × 25* |
| *opakowanie* | *1 szt., PVC woreczek* |

8 592920 012352

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 2*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 5 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 3,7 dB*
- *przejście dla prądu stałego (power pass)*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*



Power PASS

| | |
|---|---|
| *symbol* | **J0003P** |
| *kod produktu* | **25 04 300 110** |
| *opakowanie* | **1/100/200** |
| *typ* | *EU2243P* |
| *wymiary [mm]* | *56 × 20 × 25* |
| *opakowanie* | *1 szt., PVC woreczek* |

8 592920 012376

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 3*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 5 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 5,7 dB*
- *przejście dla prądu stałego (power pass)*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 4*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 5 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 7,4 dB*
- *przejście dla prądu stałego (power pass)*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*



Power PASS

| | |
|---|---|
| *symbol* | **J0004P** |
| *kod produktu* | **25 04 400 110** |
| *opakowanie* | **1/100/200** |
| *typ* | *EU2244P* |
| *wymiary [mm]* | *56 × 20 × 25* |
| *opakowanie* | *1 szt., PVC woreczek* |

8 592920 012390

| Kod produktu | Typ | Zakres częstotliwości [MHz] | Tłumienie przejścia [dB] | Tłumienie odgałęzienia [dB] | Tłumienie odbicia [in/out] | Wymiar [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25 04 200 200** | 2241 | 5 - 47 | ≤ 3,7 | ≤ 10 - 17 | 26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 45 × 48 × 26 | 42 |
| | | 48 - 470 | ≤ 3,7 | ≤ 20, | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 4,0 | ≤ 18,5 | | | |
| **25 04 200 300** | 2242 | 5 - 47 | ≤ 3,7 | ≤ 10 - 17 | 26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 53 × 47 × 26 | 55 |
| | | 48 - 470 | ≤ 3,7 | ≤ 20 | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 4,0 | ≤ 18,5 | | | |
| **25 04 200 310** | 2242P | 5 - 47 | ≤ 3,7 | ≤ 10 - 17 | 26/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 53 × 47 × 26 | 55 |
| | | 48 - 470 | ≤ 3,7 | ≤ 20 | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 4,0 | ≤ 18,5 | | | |
| **25 04 300 100** | 2243 | 5 - 47 | ≤ 6,0 | ≤ 16 | 23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 74 × 47 × 26 | 75 |
| | | 48 - 470 | ≤ 5,6 | ≤ 18,5 | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 6,1 | ≤ 17 | | | |
| **25 04 300 110** | 2243P | 5 - 47 | ≤ 6,0 | ≤ 16 | 23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 74 × 47 × 26 | 75 |
| | | 48 - 470 | ≤ 5,6 | ≤ 18,5 | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 6,1 | ≤ 17 | | | |
| **25 04 400 100** | 2244 | 5 - 47 | ≤ 7,5 | ≤ 20 | 23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 74 × 47 × 26 | 77 |
| | | 48 - 470 | ≤ 7,6 | ≤ 18,5 | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 8,0 | ≤ 17, | | | |
| **25 04 400 110** | 2244P | 5 - 47 | ≤ 7,5 | ≤ 20 | 23/20 dB u 40 MHz - 1,5 dB/OCT. | 74 × 47 × 26 | 77 |
| | | 48 - 470 | ≤ 7,6 | ≤ 18,5 | | | |
| | | 471 - 862 | ≤ 8,0 | ≤ 17, | | | |
| **25 04 200 400** | STV 1782 | 5 - 40 | 5,5 | 17 | 4 dB | 54 × 58 × 26 | - |
| | | 40 - 1000 | 4,7 | 20 | 12 dB | | |
| | | 1000 - 1750 | 5,3 | 17 | 12 dB | | |
| | | 1750 - 2050 | 6,2 | 16 | 12 dB | | |
| | | 2050 - 2300 | 6,8 | 13 | 8 dB | | |
| **25 04 200 100** | EU 2501 | 40 - 1000 | ≤ 4 | ≥ 20 | - | - | - |
| **25 03 000 100** | EU 2491 | 40 - 1000 | ≤ 4 | ≥ 20 | - | | |