Baterie litowe RAVER

- najlepsze dla profesjonalistów - wykonasz do 800 fotografii
- nadają się do aparatów cyfrowych, lamp błyskowych, elektronicznych zabawek, urządzeń medycznych, odtwarzaczy MP3, PDA i GPS
- okres przechowywania do 10 lat
- idealne do użytkowania w ekstremalnych temperaturach od -40 °C do +60 °C

symbol
B7811

rodzaj: FR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- opakowanie: 2 szt., blister

8 595025 364357

kod produktu
13 21 112 000
opakowanie
2/28/280





symbol
B7821

rodzaj: FR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50 mm
- opakowanie: 2 szt., blister

8 595025 364388

kod produktu
13 21 212 000
opakowanie
2/20/200





Baterie alkaliczne RAVER Premium

- wydajność tych baterii jest najbardziej widoczna w urządzeniach o wysokim chwilowym zużyciu energii
- w porównaniu do konwencjonalnych baterii alkalicznych może dostarczyć do 60 % więcej energii
- posiadają zabezpieczenie przed wyciekiem
- okres przechowywania do 7 lat
- temperatura użytkowania od -20 °C do 60 °C

symbol
B7611

rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- opakowanie: 4 szt., blister

8 592920 018385

kod produktu
13 22 114 000
opakowanie
4/48/576





symbol
B7621

rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- opakowanie: 4 szt., blister

8 592920 018415

kod produktu
13 22 214 000
opakowanie
4/48/384





Baterie alkaliczne RAVER Ultra

- przeznaczone są do urządzeń z umiarkowanym poborem prądu
- zapewniają do 7× więcej energii od zwykłych baterii cynkowo-węglowych
- posiadają zabezpieczenie przed wyciekiem
- okres przechowywania do 7 lat
- temperatura użytkowania od -20 °C do +60 °C

symbol
B7911

rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- opakowanie: 4 szt., blister

8 595025 345899

kod produktu
13 20 114 000
opakowanie
4/40/320





symbol
B79118

rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- opakowanie: 8 szt., folia

8 595025 348630

kod produktu
13 20 118 000
opakowanie
8/96/960





---

symbol
B7921

rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- opakowanie: 4 szt., blister

8 595025 345882

kod produktu
13 20 214 000
opakowanie
4/40/320





symbol
B79218

rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- opakowanie: 8 szt., folia

8 595025 348609

kod produktu
13 20 218 000
opakowanie
8/96/960





symbol
B7931

kod produktu
13 20 312 000
opakowanie
2/24/144

rodzaj: LR14 (C) ■ napięcie: 1,5 V
■ wymiary: 26,2 × 50 mm
■ opakowanie: 2 szt., blister

8 592920 016770





---

symbol
B7941

kod produktu
13 20 412 000
opakowanie
2/24/96

rodzaj: LR20 (D) ■ napięcie: 1,5 V
■ wymiary: 34,2 × 61,5 mm
■ opakowanie: 2 szt., blister

8 592920 016800





---

symbol
B7951

kod produktu
13 20 511 000
opakowanie
1/12/144

rodzaj: 6LP3146 9 V (1604) ■ napięcie: 9 V
■ wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
■ opakowanie: 1 szt., blister

8 592920 017012





RAVER Rechargeable for solar lamps

Akumulatory RAVER Solar

• stosowane przede wszystkim w ogrodowych lampach solarnych
• wymieniając akumulatory w lampie można jej przywrócić pełną funkcjonalność
• mogą być również stosowane w innych urządzeniach potrzebujących energii
• temperatura użytkowania od -20 °C do +50 °C



symbol
B7414

kod produktu
13 32 112 040
opakowanie
2/24/288

rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA) ■ napięcie: 1,2 V ■ minimalna pojemność: 400 mAh ■ ilość cykli ładowania: do 500
■ wymiary: 10,5 × 44,5 mm
■ opakowanie: 2 szt., blister

8 592920 007808





---

symbol
B7426

kod produktu
13 32 212 030
opakowanie
2/24/288

rodzaj: HR6 (paluszek, AA) ■ napięcie: 1,2 V
■ minimalna pojemność: 600 mAh
■ ilość cykli ładowania: do 500
■ wymiary: 14,5 × 50,5 mm
■ opakowanie: 2 szt., blister

8 592920 007839





RAVER alkaline cell

Alkaliczne baterie guzikowe RAVER

- do urządzeń o niskim poborze energii wymagających długotrwałego działania w temperaturze pokojowej. np: zegarki, kalkulatory, piloty i inne
- okres przechowywania do 3 lat
- temperatura użytkowania od 0 °C do + 45 °C



symbol
B7970

kod produktu
13 25 007 605
opakowanie
5/100/1 200

rodzaj: GP A76 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A) ■ napięcie: 1,5 V ■ pojemność znamionowa: 110 mAh (przy obciążeniu 6,2 kΩ) ■ wymiary: 11,6 × 5,40 mm ■ opakowanie: 5 szt., blister

8 592920 018712





RAVER lithium cell

Litowe baterie guzikowe RAVER

- do urządzeń wymagających stałego napięcia, takich jak:. zegarki, kalkulatory, alarmy, ciśnieniomierze, piloty i inne
- długi czas pracy
- okres przechowywania do 10 lat
- temperatura użytkowania od -10 °C do + 60 °C



symbol
B7316

kod produktu
13 26 021 605
opakowanie
5/150/1 800

rodzaj: CR2016 ■ napięcie: 3 V ■ pojemność znamionowa: 75 mAh (przy obciążeniu 30 kΩ) ■ wymiary: 20,0 × 1,60 mm ■ opakowanie: 5 szt., blister

8 592920 018682





symbol
B7325

kod produktu
13 26 022 505
opakowanie
5/150/1 800

rodzaj: CR2025 ■ napięcie: 3 V ■ pojemność znamionowa: 150 mAh (przy obciążeniu 15 kΩ) ■ wymiary: 20,0 × 2,50 mm ■ opakowanie: 5 szt., blister

8 592920 018699





symbol
B7332

kod produktu
13 26 023 205
opakowanie
5/150/1 800

rodzaj: CR2032 ■ napięcie: 3 V ■ pojemność znamionowa: 220 mAh (przy obciążeniu 15 kΩ) ■ wymiary: 20,0 × 3,20 mm ■ opakowanie: 5 szt., blister

8 592920 018705





Akumulatory ołowiowe – VRLA

- bezobsługowe, wyposażone w zawór bezpieczeństwa, wykonane w technologii AGM
- optymalna żywotność: 5 lat
- szeroki zakres zastosowań – systemy alarmowe, urządzenia telekomunikacyjne, systemy sterowania, systemy zasilania awaryjnego, elektronarzędzia, zabawki, traktory ogrodowe, ridery

symbol
B9651

kod produktu
12 01 000 500
opakowanie
1/0/20

napięcie: 6 V ■ pojemność: 1,3 Ah ■ waga: 0,3 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 97 × 24 × 51 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 340818



---

symbol
B9641

kod produktu
12 01 000 100
opakowanie
1/0/20

napięcie: 6 V ■ pojemność: 4 Ah ■ waga: 0,7 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 70 × 47 × 101 mm ■ do latarek: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 318732



---

symbol
B9659

kod produktu
12 01 000 520
opakowanie
1/0/16

napięcie: 6 V ■ pojemność: 7 Ah ■ waga: 1 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 151 × 34 × 94 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 353474



---

symbol
B9682

kod produktu
12 01 003 500
opakowanie
1/0/10

napięcie: 6 V ■ pojemność: 12 Ah ■ waga: 1,8 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 151 × 51 × 94 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 005668



---

symbol
B9652

kod produktu
12 01 000 600
opakowanie
1/0/20

napięcie: 12 V ■ pojemność: 1,3 Ah ■ waga: 0,5 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 97 × 45 × 53 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 340825



symbol
B9672

napięcie: 12 V ■ pojemność: 2,2 Ah ■ waga: 0,95 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 178 × 35 × 61 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 004159



kod produktu
12 01 002 600
opakowanie
1/0/20

---

symbol
B9653

napięcie: 12 V ■ pojemność: 4,5 Ah ■ waga: 1,46 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 91 × 71 × 105 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 340832



kod produktu
12 01 000 700
opakowanie
1/0/10

---

symbol
B9679

napięcie: 12 V ■ pojemność: 5 Ah ■ waga: 1,65 kg ■ złącza: faston 6,3 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 91 × 71 × 105 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 004890



kod produktu
12 01 003 300
opakowanie
1/0/10

---

symbol
B9691

napięcie: 12 V ■ pojemność: 7 Ah ■ waga: 2,05 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 018187



kod produktu
12 01 004 300
opakowanie
1/0/10

---

symbol
B9654

napięcie: 12 V ■ pojemność: 7,2 Ah ■ waga: 2,2 kg ■ złącza: faston 4,7 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 340849



kod produktu
12 01 000 800
opakowanie
1/0/10

---

symbol
B9674

napięcie: 12 V ■ pojemność: 7,2 Ah ■ waga: 2,2 kg ■ złącza: faston 6,3 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat ■ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 004449



kod produktu
12 01 002 800
opakowanie
1/0/10

symbol
B9675

napięcie: 12 V ■ pojemność: 9 Ah
■ waga: 2,42 kg ■ złącza: faston 6,3 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat
■ wymiary: 151 × 65 × 94 mm
■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 004463

kod produktu
12 01 002 900
opakowanie
1/0/10



---

symbol
B9656

napięcie: 12 V ■ pojemność: 12 Ah
■ waga: 3,3 kg ■ złącza: faston 6,3 mm ■ optymalna żywotność: 5 lat
■ wymiary: 151 × 98 × 96 mm
■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 343529

kod produktu
12 01 000 850
opakowanie
1/0/4



---

symbol
B9655

napięcie: 12 V ■ pojemność: 18 Ah
■ waga: 4,88 kg ■ złącza: 12 × 12 × 2 mm
■ optymalna żywotność: 5 lat
■ wymiary: 181 × 77 × 167 mm
■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 340856

kod produktu
12 01 000 900
opakowanie
1/0/4



---

symbol
B9683

napięcie: 12 V ■ pojemność: 26 Ah
■ waga: 8,05 kg ■ złącza: 14 × 12 × 2 mm
■ optymalna żywotność: 5 lat
■ wymiary: 175 × 165 × 125 mm
■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 006399

kod produktu
12 01 003 600
opakowanie
1/0/2



---

symbol
B9684

napięcie: 12 V ■ pojemność: 40 Ah
■ waga: 13,05 kg ■ złącza: T1 - M6
■ optymalna żywotność: 5 lat
■ wymiary: 196 × 166 × 175 mm
■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 006412

kod produktu
12 01 003 700
opakowanie
1/0/1



---

symbol
B9685

napięcie: 12 V ■ pojemność: 65 Ah
■ waga: 20,65 kg ■ złącza: T2 - M8
■ optymalna żywotność: 5 lat
■ wymiary: 350 × 166 × 175 mm
■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 006436

kod produktu
12 01 003 800
opakowanie
1/0/1



- **inteligentna ładowarka ołowiowych akumulatorów 6 V/12 V, nadaje się do samochodów, motocykli, łodzi, skuterów śnieżnych...**

symbol
N1014

kod produktu
16 06 025 000
opakowanie
1/0/10

zastosowanie: samochody, motocykle, akumulatory rezerwowe, akumulatory ołowiowe WET (kwasowe), MF (bezobsługowe), VRLA, AGM i GEL ■ ładowanie: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ■ przewód do ładowania: 1,8 m zakończony złączami ■ tryb odsiarczania ■ tryb podtrzymania ■ program dla chłodnych dni ■ ochrona przed zwarciem i przeciążeniem ■ wejście: 220–240 V AC / 50 Hz / 600 mA ■ stopień ochrony: IP65 ■ opakowanie: 1 szt., pudełko

8 592920 017395





Zdjęcie	Symbol	Parametry	Złącza	Latarki ładowalne	Systemy alarmowe	Elektroniczne systemy p.poż.	Zasilanie awaryjne UPS	Zabawki	Oświetlenie awaryjne	Traktory ogrodowe	Zasilanie oświetlenia awaryjnego + wywołanie w windach	Rybackie sygnalizatory i sonary, zasilanie silnika łodzi	JA82Y	JA100K(R)	JA83	JA106K
Akumulatory ołowiowe – optymalna żywotność 5 lat				Zastosowanie									Panel Jablotron			
	**B9641**	6 V 4 Ah	4,7 mm	■					■	■						
	**B9651**	6 V 1,3 Ah	4,7 mm	■	■	■										
	**B9659**	6 V 7 Ah	4,7 mm		■	■	■	■								
	**B9682**	6 V 12 Ah	4,7 mm		■	■	■	■								
	**B9652**	12 V 1,3 Ah	4,7 mm		■	■				■						
	**B9672**	12 V 2,2 Ah	4,7 mm		■								■	■		
	**B9653**	12 V 4,5 Ah	4,7 mm		■	■	■			■	■					
	**B9679**	12 V 5 Ah	6,3 mm		■	■	■			■	■					
	**B9691**	12 V 7,0 Ah	4,7 mm		■	■	■	■	■	■	■				■	■