

symbol	**J0199**
kod produktu	**25 04 200 100**
opakowanie	**1/250/500**
typ	*EU2501*
wymiary [mm]	*32 × 23 × 17*
opakowanie	*1 szt., zawieszka*

8 595025 316387

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 2*
- *typ złącz: IEC*
- *zakres częstotliwości: 40 – 1000 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 3,5 dB*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*



symbol	**J0001**
kod produktu	**25 04 200 200**
opakowanie	**1/100/200**
typ	*EU2241*
wymiary [mm]	*35 × 20 × 25*
opakowanie	*1 szt., PVC woreczek*

8 595025 314512

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 2*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 4 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 3,7 dB*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*



symbol	**J0002**
kod produktu	**25 04 200 300**
opakowanie	**1/100/200**
typ	*EU2242*
wymiary [mm]	*35 × 20 × 25*
opakowanie	*1 szt., PVC woreczek*

8 595025 314529

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 2*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 4 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 3,7 dB*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*



Power PASS

symbol	**J0501**
kod produktu	**25 04 200 400**
opakowanie	**1/50/100**
typ	*STV1782*
wymiary [mm]	*40 × 25 × 30*
opakowanie	*1 szt., PVC woreczek*

8 595025 314550

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 2*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 5 – 2300 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 4,7 dB*
- *przejście dla prądu stałego (power pass)*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R+SAT*
- *stopień ochrony: IP20*



symbol	**J0003**
kod produktu	**25 04 300 100**
opakowanie	**1/100/200**
typ	*EU2243*
wymiary [mm]	*56 × 20 × 25*
opakowanie	*1 szt., PVC woreczek*

8 595025 314536

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 3*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 4 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 6 dB*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*



symbol	**J0004**
kod produktu	**25 04 400 100**
opakowanie	**1/100/200**
typ	*EU2244*
wymiary [mm]	*56 × 20 × 25*
opakowanie	*1 szt., PVC woreczek*

8 595025 314543

- *rodzaj: ferrytowe*
- *ilość wejść: 1*
- *ilość wyjść: 4*
- *typ złącz: F*
- *zakres częstotliwości: 4 – 862 MHz*
- *tłumienie przejścia sygnału: 7,5 dB*
- *materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy*
- *temperatura pracy: -10 °C – 65 °C*
- *rodzaj: TV+R*
- *stopień ochrony: IP20*