ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY ARS 1250 pro

Szerokość modułu – 200 mm

Tabela 20. DANE TECHNICZNE

Parametr		ARS 1250 pro
Znamionowy prąd cieplny $I_{th}=I_n$	A	1250
Napięcie znamionowe U_n	V	400
Kategoria użytkowania	-	AC-21B
Napięcie łączeniowe U_e	V	400
Znamionowy prąd łączeniowy I_e	A	1250
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny	kA	100
Znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany	kA	100
Znamionowe napięcie izolacji U_i	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$	kV	12
Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Trwałość mechaniczna	c.p.	600
Trwałość łączeniowa	c.ł.	100
Stopień ochrony IP	IP	30
Wielkość wkładek topikowych	-	3

Akcesoria str. 43



ARS 1250-1-M pro ARS 1250-6-M pro

Tabela 21. WYKONANIA

Wykonanie ARS 1250 pro		Ciężar	Nr artykułu
Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm, szerokość rozłącznika 200 mm			
ZAŁĄCZANIE 1-BIEGUNOWE - każda faza pojedynczo			
ARS 1250-1-3M pro	Sprężone mechanicznie i elektrycznie 2 rozłączniki ARS 3 pro przyłącze kablowe: trzy zaprasowane nakrętki M12 na fazę	16,3 kg	63-811757-011
ARS 1250-1-4M pro	Sprężone mechanicznie i elektrycznie 2 rozłączniki ARS 3 pro przyłącze kablowe: cztery zaprasowane nakrętki M12 na fazę	17 kg	63-811757-021
ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem			
ARS 1250-6-3M pro	Sprężone mechanicznie i elektrycznie 2 rozłączniki ARS 3 pro przyłącze kablowe: trzy zaprasowane nakrętki M12 na fazę	16,3 kg	63-811756-011
ARS 1250-6-4M pro	Sprężone mechanicznie i elektrycznie 2 rozłączniki ARS 3 pro przyłącze kablowe: cztery zaprasowane nakrętki M12 na fazę	17 kg	63-811756-021

Zalecany moment dokręcania (śruba M12) rozłącznika do szyn zbiorczych 56 Nm, dla śrub oraz nakrętek o klasie wytrzymałości 8.8.

Tabela 22. TYPY ZACISKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH ARS 1250-x-M pro

Oznaczenie aparatu	ARS 1250-x-M pro
Zacisk	zaprasowane 3 śruby M12
Rysunek zacisku	
Przekrój żył kablowych	końcówki kablowe max 300 mm^2
Moment dokręcania	56 Nm



przyłącze typu M3
-trzy śruby M12/fazę



przyłącze typu M4
-cztery śruby M12/fazę