Dane produktu
Charakterystyki

NSYS3D4620T
Spacial S3D przezr. drzwi bez pł.mont.wys.400xW600xD200 IP66 IK08 RAL7035,



Główne

Gama produktów	Spacial S3D
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Nominalan wysokość obudowy	400 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	200 mm
Typ drzwi	Przeszklony
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	Zamek 1 Drzwi 1 Korpus 1 Płyta dławika kablowego 1

Uzupełnienie

Odmiana dokładności	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	1 płyta czołowa
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 °
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwupręgowy
Dostępność do działań	Przód
Części wyjmowalne	Drzwi zawiasami Płytka przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal dla korpus Stal i szkło bezpieczne dla drzwi
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary RAL 7035
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	BV CUL DNV GL LR UL

Środowisko

stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy