Dane produktu
Charakterystyki

A9C22512
Stycznik modułowy iCT 16 A 2NO 220 V 50 Hz



Główne

Zastosowanie	Silnik-ogrzewanie-oświetlenie
Gama produktów	ICT
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia	ICT
Liczba biegunów	2P
Kombinacja styków	2 NO
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Kategoria użytkowania	AC-1 zgodnie z EN 60947-4-1 AC-3 zgodnie z EN 60947-4-1 AC-5A zgodnie z EN 60947-4-1 AC-5B zgodnie z EN 60947-4-1 AC-7A zgodnie z EN 61095 AC-7A zgodnie z IEC 1095 AC-7B zgodnie z EN 61095 AC-7B zgodnie z IEC 1095
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Wartość napięcia sterującego	220 V AC 50 Hz

Uzupełnienie

[Ie] znamionowy prąd pracy	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Maksymalna moc	2,1 kW 250 V prąd przemienny (AC)
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Typ sygnału sterującego	Bistabilny
Częstotliwość przełączania	100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	3.8 VA
Moc rozruchu w VA	15 VA
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	200000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61095 200000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 1095
Przyłącza - zaciski	Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwód mocy : 1 zaciski typu tunelowego 1...4 mm² dla giętki kabel (kable) Obwód mocy : 1 zaciski typu tunelowego 1.5...6 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 1 zaciski typu tunelowego 1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5...2.5 mm² dla giętki kabel (kable)
Moment dokręcania	Obwody sterowania : 0.8 N.m Obwód mocy : 0.8 N.m
Zgodność produktu	IACTs

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Środowisko

normy	EN 61095 IEC 1095
poziom hałasu	30 dB
rozpraszanie ciepła	1,3 W
stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	2
tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
wilgotność względna	95 % (55 °C)
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0623 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy